

Frostsikring til vandrør

FrostSafe Ø7 mm varmekabel med indbygget termostat frostsikrer vandrør.

FrostSafe monteres på røret, og isoleres. Den indbyggede termostat styrer temperaturen, så den holdes over frysepunktet.

Når temperaturen er høj nok, slukker FrostSafe. Når kulden kommer, tænder FrostSafe. Min. 5 °C kabeltemperatur ved installation.
Kan også anvendes på plastrør vha. alu-tape montage.

AluTape medfølger ikke.

FrostSafe fås fra 1,4 m til 45 m, og leveres med DK stik.



DK stik

Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø7 mm
Isolering inderledere	Teflon, FEP
Godkendelse	CE
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	PVC
Max. temp. på kabel	90 °C
Garanti	3 år
Modstand tolerance	- 5 % / +10 %

FrostSafe

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
43050014	HF70E013-014	FrostSafe 1,4 m 13 W/m DK stik	19 W	0,1 A	2800 Ω
43050020	HF70E013-020	FrostSafe 2,0 m 13 W/m DK stik	26 W	0,1 A	2000 Ω
43050030	HF70E013-030	FrostSafe 3,0 m 13 W/m DK stik	39 W	0,2 A	1350 Ω
43050040	HF70E013-040	FrostSafe 4,0 m 13 W/m DK stik	53 W	0,2 A	1000 Ω
43050050	HF70E013-050	FrostSafe 5,0 m 13 W/m DK stik	66 W	0,3 A	800 Ω
43050080	HF70E013-080	FrostSafe 8,0 m 13 W/m DK stik	107 W	0,5 A	496 Ω
43050105	HF70E013-105	FrostSafe 10,5 m 13 W/m DK stik	140 W	0,6 A	378 Ω
43050140	HF70E013-140	FrostSafe 14,0 m 13 W/m DK stik	185 W	0,8 A	286 Ω
43050185	HF70E013-185	FrostSafe 18,5 m 13 W/m DK stik	247 W	1,1 A	215 Ω
43050225	HF70E013-225	FrostSafe 22,5 m 13 W/m DK stik	300 W	1,3 A	176 Ω
43050380	HF70E013-380	FrostSafe 38,0 m 13 W/m DK stik	475 W	2,1 A	111 Ω
43050450	HF70E013-450	FrostSafe 45,0 m 13 W/m DK stik	475 W	2,5 A	92 Ω