

solar light

HEATLINE 100 10,5W/827

LEDstrip 100 cm sammenkoblingsbar, tilpasset til sauna, IP44 udførelse, Varmebestandigt armaturhus og kabler, PROFESSIONEL

El nr.: **5445625508**

EAN nr.: **7392971124049**

Type nr.: **7552651**

Leverandør: **SOLAR LIGHT**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **20**



Specifikationer

Sortiment: PRO

Type: Tape

Monteringsmetode: Påbygning

Lysstyrke pr. meter: 760 lm

Kapslingsklasse (IP): IP44

Styreenhed: LED regulering, strømstyret

Farvetemperatur: 2700 - 2700 K

Antal LED pr meter: 10

Antal poler: 2

Beskyttelsesklasse (IEC 60529): III

Bredde: 22 mm

DoC (CE): Ja

Enec: Nej

Energieffektivitetsklasse for den indbyggede lampe: A+, A, A (LED)

Farve: Hvid

Farve på lys: Hvid

Farvegengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Højde: 22 mm

Højde/dybde: 22 mm

Længde: 1000 mm

Lampeeffekt pr meter: 11 W

Ledertværsnit: 0.75 mm²

Levetid L70/B50 ved 25 °C: 30000 h

Lyskildetype: LED udskiftelig

Med beskyttelsesafdækning: Ja

Med endestykke: Ja

Med tilkoblingssæt: Ja

Mindste bøjningsradius: 0 mm

Selvklæbende: Nej

Spændingstype: DC

Strålings vinkel: 150 °

Systemeffekt: 11.5 W

Tilslutningstype: Stikklemme

Type af leder: Gennemfortrådninger inkluderet

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: Nej

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: Nej

ROHS: Ja

Tekst

LED-liste til sauna i IP44-udgave. Skaber en behageligt varmhvid belysning med glødetrådskarakter. Driveren bør monteres i tilstødende rum, hvor temperaturen ikke overstiger 80°C. Armaturhus af varme- og aldersbestandigt plast, endestykker af aluminium med børstet finish. Leveres med færdige skruekoblinger og 5 cm kabel på hver side (linkbare), 5 meter varmebestandigt silikonekabel med skruekobling samt klips og skruer i rustfrit stål for nem montering. Tilsluttes til konstantstrøm 350 mA.