

PRODUKTDATABLAD

LED Worklight Tripod 1x20W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Alsidigt LED-arbejdslys med tre-benet stativ



Anvendelsesområder

- Renovering
- Værksteder
- Kældre
- Workshops

Produktfordele

- Kan sammenfoldes, nem opbevaring
- Energibesparelser på op til 80% sammenlignet med arbejdslamper med halogenlys
- Semi-mat cover i tempereret glas til ensartet belysning

Produktegenskaber

- Fås med 1 eller 2 armaturhoveder
- Meget fleksibel anvendelse med 90° vippevinkel og 360° rotation
- Beskyttelsesklasse: armaturhoved + armaturhus IP65, sokkel og stik IP44
- Height adjustment of tripod up to 1.8 m total height
- Hurtigkobling til nem tilpasning af armaturets vinkel
- Kabel med medfølgende E/F stik



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	92,000 mA
Startstrøm	0,05 A
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 35 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	1700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1480 lm
Belysningseffektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	780,00 mm
Bredde	680,00 mm
Højde	1700,00 mm
Produktvægt	2600,00 g
Kabellængde	2,0 m



LED WOKRLIGHT 1x20W TRIPOD

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum Steel
Afdækningsmateriale	Glas
Lysregulende overfaldemateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Beskyttet forbindelsesstik
Beskyttelsestype	IP65 ¹⁾
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Gulv
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja

¹⁾ Armaturhoved og hus IP65, plug IP44

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

BEG eligible	Nej
--------------	-----



UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

– Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT TRIPOD
 Declarations of conformity	CE Declaration LED Worklight

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075213890	Folding box 1	148 mm x 173 mm x 644 mm	2691.00 g	16.49 dm ³
4058075213906	Shipping box 4	360 mm x 310 mm x 665 mm	11528.00 g	74.21 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.