

# Tilledninger

PKL®, H03VV-F

PVC-isolerede



## Anvendelse

<b>Anvendelse</b>	Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til udendørs brug.
<b>Driftstemperatur</b>	Max. 60°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 150°C
<b>Håndteringstemperatur</b>	Min. 5°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C
<b>Bøjeradius</b>	Min. 6 x kabel diameter






## Konstruktion

<b>Leder</b>	Kobber, mangetrådet kl. 5
<b>Isolation</b>	Blyfri PVC
<b>Lederidentifikation</b>	2-leder: Blå, brun 3-leder: Blå, brun, sort
<b>Udvendig kappe</b>	Blyfri PVC

## Teknik

<b>Certificering</b>	SEMKO <I>HAR</I>
<b>Standard</b>	HD 21.5
<b>Mærkespænding</b>	300/300 V
<b>Prøvespænding</b>	2 kV AC
<b>CE-overensstemmelse</b>	Lavspændingsdirektivet
<b>RoHS</b>	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

## PKL®, H03VV-F uden beskyttelsesleder (X)

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	EI-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		m	mm	mm	kg pr. km		
2X0,75	Hvid	Sp 100	5,3	6,3	43	30 32 305 039	
2X0,75	Hvid	Sp 700	5,3	6,3	45	30 32 256 078	
2X0,75	Sort	Sp 100	5,3	6,3	43	30 32 256 751	
2X0,75	Sort	Sp 700	5,3	6,3	45	30 32 256 094	
3X0,75	Hvid	Sp 100	5,7	6,7	52	30 32 305 149	
3X0,75	Sort	Sp 100	5,7	6,7	52	30 32 305 136	