

E-nr 14 025 80

Flexrör 16 mm Speed

PM FLEX lågfriktionsrör Speed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

Artikelnr: 14 025 80

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 100 m

Färg: ●

Vikt: 4,7 kg



Användningsområde:

Utomhusbruk:	✘
Inomhusbruk:	✔
Infälld montering i vägg:	✔
I betong:	✔
Infälld montering i undertak:	✔
Prefabricerad	✔

Fördelar:

- Behandlad insida som underlättar dragning av kabel
- Den behandlade insidan gör installationerna tidseffektiva
- Den unika insidan möjliggör längre dragningssträckor
- Tåligare än ett traditionellt PVC flexrör
- Förenklar framtida kompletteringar
- Metermärkt
- Hållbart

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 m
m/pall	2400 m

Materialens egenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Självslocknande	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Självslocknande	JA

Produktcertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN