

Filter

GeoFilter Dust

GeoFilter Dust kan anvendes som supplement til eksisterende udsugningsanlæg. Denne grovudskiller er beregnet til indbygning i kanalsystemet, hvor der er behov for separat filtrering, f.eks. ved slibemaskiner, båndpudser m.v. for beskyttelse af udsugningsventilatoren. Udsugningskapaciteten på grovudskilleren svarer til 2 - 3 udtag.

Filtermåtten er monteret i en udtrækkelig kassette. Når kassetten aktiveres renses filtret af et indbygget børstesystem, hvorefter støvet via skydespjældet kan tømmes ud i en affaldspose eller spand.

Filterkassen er udført i epoxylakeret og galvaniseret stål


Effektivt filterareal: 0,22 m²

Udskilningsgrad: 85% v. 0,3µm(Eu3)

95% v. 0,3µm(Eu5)

Ved ældre slibemaskiner, som ikke er forsynet med sugestuds, kan f.eks. ASA-3 eller MINI-arm med ø100 mm sugetragt anbefales.

Målskitse



Tilbehør

15-035	Udskiftningsfilter EU3
15-036	Udskiftningsfilter EU5
56-074	Reduk. MF315/Np160
56-075	Reduk MF315/Np200
61-086	Skydespjæld ø160 mm



GeoFilter Dust

