



Længdefalset rør

LRTR



Beskrivelse

Længdefalset rør med Transfer i begge ender.

Afkort og tilpas jvf. vejledning Transfer-afkortning/tilpasning.

Ød nom	t std mm	1000 mm Max. tilladeligt statisk undertryk i kPa	2000 mm	3000 mm
80	0,6	36,0		
100	0,6	34,0	25,0	
125	0,6	32,0	24,0	
140	0,6	29,0	21,0	
150	0,6	25,0	18,0	
160	0,6	22,0	16,0	
180	0,7	21,0	15,5	
200	0,7	21,0	15,0	
224	0,7	20,0	14,5	
250	0,7	19,5	14,0	10,0
300	0,7	18,5	13,5	9,5
315	0,7	18,0	13,0	9,0
350	0,7	16,0	12,0	8,0
400	0,9	19,0	14,0	8,5
450	0,9	16,0	12,0	7,0
500	0,9	14,0	10,0	6,0

Dimensioner



Ød nom	t std mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2960** mm
Vægt for standardlængder, kg						
80	0,6	0,70	1,30			
100	0,6	0,80	1,68	2,50	3,40	
125	0,6	1,00	2,09	3,10	4,20	
140	0,6	1,10	2,29	3,40	4,60	
150	0,6	1,20	2,49	3,70	5,00	
160	0,6	1,30	2,69	4,00	5,40	
180	0,7	1,80	3,60	5,40	7,20	
200	0,7	1,90	3,89	5,80	7,80	
224	0,7	2,20	4,40	6,60	8,80	
250	0,7	2,40	4,88	7,30	9,80	14,6*
300	0,7	2,90	5,88	8,80	11,8	17,6**
315	0,7	3,10	6,20	9,30	12,4	18,6**
350	0,7	3,50	7,00	10,5	14,0	21,0**
400	0,9	4,70	9,40	14,1	18,8	28,2**
450	0,9	5,30	10,6	15,9	21,2	31,8**
500	0,9	5,90	11,8	17,7	23,6	35,4**
560***	0,9	11,8	18,4	25,0		
600***	0,9	12,6	19,7	26,7		
630***	0,9	13,2	20,7	27,1		
710***	0,9	14,9	23,3	31,6		
800***	0,9	16,6	26,1	35,5		
900***	0,9	18,8	29,4	40,0		

* t = 0,9 mm ; l = 2970 mm

** t = 0,9 mm

*** Forsynet med flanger, type FL.

Bestillingskode

Produkt	LRTR	250	2000
Dimension Ød			
Længde l			