

Kinetic S200K

S200K

Et varmegenvindingsaggregat med helt unikke specifikationer og dimensioner



Kinetic S200K er den nye generation af varme genvindings aggregater.

Kinetic er beregnet til montering i vor tids boliger hvor alle m² er udnyttet 100%. Pladsen til teknik bliver mindre og mindre og derfor bliver kompakt anlæggene mere og mere velegnede.

Kinetic S200K er designet specielt til boliger hvor pladsen er trang og tilbyder enestående ydeevne med et imponerende 81% termisk effektivitet og et elforbrug så lavt som 0.62W / l / s.

Præstationen forstærkes yderligere af de nyeste høj effektivite bagud krommede ventilatorer, som sikrer lavest muligt energiforbrug og ultra-stille drift.

Motorerne er naturligvis tyske lavenergi EC motorer, og i Kinetic er de derudover med "konstant volume" kontrol.

Derved bruges kun den energi som er absolut nødvendig for driften af anlægget. Anlægget leveres med by-pass for frikøling om sommeren.

Specifikationer:		S200K
Luftmængde	m ³ /h	18-170
Virkningsgrad	%	81%
Lavenergi motor	EC	Ja
Filterklasse (standard)	Intern	G3
Pollenfilter (tilvalg)	Ekstern	F7
Emhætte styring		Ja
Integreret styring		Nej
Mulighed for IHC		Ja
Fugtstyring (tilvalg)	Indbygget	Ja
Co ² Styring (tilvalg)	Ekstern	Ja
By-pass		Ja
Spænding	V	230
Effektforbrug	W	
Ydelse	%	
Støjniveau @3m	dB(A)	20
Dimensioner:		
Dybde	mm	575
Højde	mm	200
Bredde/længde	mm	1000
Tilslutningsdiameter	mm	204x60 (ø125)
Vægt	kg	14
Kondensafløb	mm	20