
SabetoFLEX Dampspærre/Radonspærremembran med eller uden hul

SabetoFLEX dampspærremembran er selvulkaniserende, vand- radon- damptæt, samt rustbeskyttende. Den har en 2-lags opbygning med en UV-og vejrbestandig overside. Bagsiden selvulkaniserer og kan derfor klippes op og samles omkring røret bagefter.Klæber sig fast på næsten alle typer af bygningsmaterialer. Fås i 2 variationer. Med eller uden hul.
Materialet er 100 % fleksibelt i alle retninger. Tåler lette vibrationer.
Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar.



Produktspecifikation

Materiale	Topfolie af UV-bestandig Polyisobutylen (PIB). Bagside af butyl med PIB
Anvendelse	Med hul - til rørgennemføring i dampspærre Uden hul - til ledningsgennemføring m.v i dampspærre
Farver	Sort RAL 9004
Tykkelse	1,2 +/- 0,1 mm
Dimension - u hul	Ø60 til Ø840. Op til Ø1120 efter ordre.
Dimension - m. hul som passer til rør	Ø50 til Ø320. Op til Ø1000 efter ordre.
Antal	Sælges i 25 stk. pakker eller enkeltvis.
Vægt	1,6 kg/m^2
Forpakning	Paprør eller kasser efter størrelse.
Justering	Brug evt. SabetoFLEX Aktivator spray på våde overflader, til at justere produkterne, så kan du svømme dem på plads. Fortrænger herved fugt.
Montage-temperatur	-10°C - +60°C. Ned til -60 C ved brug af varme.
Brugstemperatur	-60°C - + 90° ved spændingsløs montage. Godkendt til montering mod varmt emne i op til 223° i 30 min.
Samling	Selvvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Overgange til andre produkter kan limes fast med SabetoFIX Universal Montage lim.
Foldbarhed ved lav temperatur	Ned til -60°C
UV-stabilitet	Topfolie EN1297 (18.000h).
Damptæthed µ	Topfolie DS/EN 1931 260.000 µ
Opbevaring	Tørt, op til 40°C
Miljøpåvirkning	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Helt uden PFAS eller andre giftstoffer. 100% recyclebar

SabetoFLEX
...inddækninger der holder!

SabetoFLEX • Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev | Tlf. +45 70 22 50 04 | www.sabetoflex.dk | info@sabetoflex.dk