

SKRUER

U42P/SSKSR

Type:	Selvborende skrue med reduceret borespids.
Anvendelse:	Til samling af tyndplade.
Materiale:	El-galvaniseret stål.
Korrosionsklasse:	C1
Hoved:	Sekskanthoved 1/4" med flange.
Kærv:	Ingen.
Magnettop/bits:	MSK/MSKK 1/4".

Giver en meget tæt samling, anbefales.

Type	Tykkelse mm	Længde mm	Antal	Borekapacitet i mm	Unite Kode
U42P	4,2	13	1000	2 x 1,0	U42P
SSKSR 4213	4,2	13	1000	2 x 1,0	



U41/U42

Type:	Selvborende skrue med reduceret borespids.
Anvendelse:	Til samling af tyndplade.
Materiale:	El-galvaniseret stål.
Korrosionsklasse:	C1
Hoved:	Sekskanthoved 1/4" med flange.
Kærv:	4 kant Robertson.
Magnettop/bits:	MSK/MSKK 1/4" eller MSKSQ/R2.

Giver en meget tæt samling, anbefales.

Type	Tykkelse mm	Længde mm	Antal	Borekapacitet i mm	Unite Kode
U41	4,2	9,5	1000/5000	2 x 1,0	U41/U41S
U42	4,2	13	1000	2 x 1,0	U42



SSKSQR

Type:	Selvborende skrue med reduceret borespids.
Anvendelse:	Til samling af tyndplade.
Materiale:	El-galvaniseret stål.
Korrosionsklasse:	C1
Hoved:	Panhoved.
Kærv:	4 kant Robertson.
Magnettop/bits:	MSKSQ/R2.

Giver en meget tæt samling, anbefales.

Type	Tykkelse mm	Længde mm	Antal	Borekapacitet i mm	Unite Kode
4213	4,2	13	1000	2 x 1,0	U42K
4816	4,8	16	1000	2 x 1,0	U63K



Bestillingskode

SSKSQR 4213

Produkt	
Type	

SKRUER

SSK

Type:	Selvskærende skrue.
Anvendelse:	Til samling af tyndplade.
Materiale:	El-galvaniseret stål.
Korrosionsklasse:	C1
Hoved:	Sekskanthoved 1/4" med flange.
Kærv:	4 kant Robertson.
Magnettop/bits:	MSK/MSKK 1/4" eller MSKSQ/R2

Giver en meget tæt samling, anbefales.

Type	Tykkelse mm	Længde mm	Antal	Borekapacitet i mm	Unite Kode
4295	4,2	9,5	1000	2 x 0,9	U51
4213	4,2	13	1000	2 x 0,9	U52
4225	4,2	25	1000	2 x 0,9	U55
4238	4,2	38	500	2 x 0,9	U57



SSKS

Type:	Selvborende skrue.
Anvendelse:	Til samling af tyndplade.
Materiale:	El-galvaniseret stål.
Korrosionsklasse:	C1
Hoved:	Sekskanthoved 1/4" med flange.
Kærv:	Ingen.
Magnettop/bits:	MSK/MSKK 1/4".

Type	Tykkelse mm	Længde mm	Antal	Borekapacitet mm	Unite Kode
4213	4,2	13	1000	2,75	TB 12



SSKS

Type:	Selvborende skrue.
Anvendelse:	Til samling af tyndplade.
Materiale:	El-galvaniseret stål.
Korrosionsklasse:	C1
Hoved:	Sekskanthoved med flange.
Kærv:	Ingen.
Magnettop/bits:	Se tabel.

Type	Tykkelse mm	Længde mm	Antal	Borekapacitet i mm	Magnet top	Unite Kode
4232	4,2	32	500	2,75	MSK 8	TB16
4816	4,8	16	1000	3	MSK 8	TC11
4825	4,8	25	500	3	MSK 8	TC13
4838	4,8	38	500	3	MSK 8	TC14
6325	6,3	25	250	1,5-2x30	MSK 8	B42F
6338	6,3	38	250	1,5-2x30	MSK 8	B44F
6350	6,5	51	200	2x1,5	MSK 8	A21F



Bestillingskode

Produkt	SSK	4225
Type		

SKRUER

SSKU

Type:	Selvskærende universal skrue til forboret hul Ø4,5 mm.
Anvendelse:	Til diverse montageopgaver.
Materiale:	El-galvaniseret stål.
Korrosionsklasse:	C1
Hoved:	Sekskanthoved med flange.
Kærv:	Ingen.
Magnettop/bits:	Se tabel.



Type	Tykkelse mm	Længde mm	Antal	Borekapacitet i mm	Magnet top	Unite Kode
6540	6,5	38	250		MSK 8	FA13F
6550	6,5	51	200		MSK 8	FA14F
6560	6,5	64	100		MSK 8	FA15F
65100	6,5	100	100		MSK 8	FA20F

Bestillingskode

SSKU 6540

Produkt

Type

SKRUER, rustfri

TG12

Type:	Selvborende skrue med reduceret borespids.
Anvendelse:	Til samling af tyndplade.
Materiale:	Rustfri stål.
Korrosionsklasse:	C4
Hoved:	Sekskanthoved 1/4" med flange.
Kærv:	Ingen.
Magnettop/bits:	MSK/MSKK 1/4".

Type	Tykkelse mm	Længde mm	Antal	Borekapacitet i mm	Unite Kode
12	4,2	13	1000	2 x 0,9	TG 12

