

Udsugningsarm

COMPACT arm ø160 og ø200 mm

Geovent Compact-arm er den ideelle udsugningsløsning, når det kniber med loftshøjde på arbejdspladsen, i f.eks. svejsebåse. Compact armen giver med sin teleskop funktion den perfekte balance mellem større armes suge kapacitet og mindre armes lette og ubesværede manøvrering - ved endt brug skubbes armen simpelthen op/væk, hvorved den optager et minimum af plads.

Armen bliver fortrinsvis brugt i forbindelse med svejsning af mindre emner, hvor der ikke er tid eller plads til at "slås" med større udsugningsarme uden teleskop, med evt. tab af produktivitet til følge.

Armen leveres klar til opsætning i loft (360° drejbar) eller på væg (vægkonsol påkrævet), sammen med separat ventilator eller til centralanlæg.

Kan forlænges op til 7m vha. udlægger

Opbygning

Loftkonsol - 360° drejbart: Pulverlakeret stål med mesinglejer og VA pakningsring i gummi.

Tragt: Letvægts aluminiumstragt ø160 og ø200 mm med integreret greb. Tragten er pulverlakeret i RAL 1007.

Arm: Alu-profiler med trækfjedre og gliderlejer.

Slange: Sort P2A1000 i kraftig PVC/ polyestervæv med stålspiral. Temperatur fra - 40°C til + 100°C.

Netto vægt: 10 kg – 14 kg afhængig af model





COMPACT arm 1 - 2 m inkl. automatik for automatisk start/stop af ventilator og motorspjæld.




COMPACT arm


Tryktab



Målskitser



Loftkonsol



Hvid COMPACT arm, kundetilpasset design

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
01-700	COMPACT arm 1 - 2 m teleskopisk $\varnothing 160$ mm
01-706	COMPACT arm 1,5 - 3 m teleskopisk $\varnothing 160$ mm
01-701	COMPACT arm 1 - 2 m teleskopisk $\varnothing 200$ mm
01-707	COMPACT arm 1,5 - 3 m teleskopisk $\varnothing 200$ mm

Tilbehør til COMPACT armen

Varenr.	Betegnelse
12-008	Tætspjæld $\varnothing 160$ mm
12-009	Tætspjæld $\varnothing 200$ mm
01-540	Vægkonsol $\varnothing 160$ mm
01-541	Vægkonsol $\varnothing 200$ mm
01-550	Udlægger 1m $\varnothing 160$ mm
01-550A	Udlægger 1m $\varnothing 200$ mm
01-130	Udlægger 2,5m $\varnothing 160$ mm
01-130A	Udlægger 2,5 m $\varnothing 200$ mm
01-131	Udlægger 4,0m $\varnothing 160$ mm 2 leds
01-132	Udlægger 4,0m $\varnothing 200$ mm 2 leds
01-138	Udlægger 4,0m $\varnothing 160$ mm 1 led
01-139	Udlægger 4,0m $\varnothing 200$ mm 1 led
01-160	Loftkonsol $\varnothing 160$ mm, Lægd. 0,4 - 1,2 meter
01-161	Loftkonsol $\varnothing 160$ mm, lægd. 1,2 - 2,4 meter
01-162	Loftkonsol $\varnothing 200$ mm, lægd. 0,4 - 1,2 meter
01-163	Loftkonsol $\varnothing 200$ mm, lægd. 1,2 - 2,4 meter

