

Dåser for pladelofter type PL 35/16 mm



Vare nr. 504R4222
EL nr.: 1020007529
EAN nr.: 5703302130134
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504R4222>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Velegnet til anvendelse sammen med lampeudtag, lampestikkontakt og kan ydermere anvendes ved på- eller indbygning af armatur. Dåsen er specielt beregnet til montage ved nedsænkning af lofter, kassettelofter og lofter bestående af 2 lag; forskalling og loftbeklædning. Fjernes dåsens bund, kan den monteres i forlængelse af en eksisterende loftsdåse. Dåsen kan også monteres i loftsforskallinger uden at gennembryde dampspærren. NB: I forordet til afsnit 11 vises belastningen ved forskellige anvendelsesmuligheder.

Konstruktion

Er forsynet med 2 x 3 indføringer med påmonteret trippelaflastning, som kan aflaste kabler med en diameter fra 8 mm til 15 mm. Rør aflastes ved at montere røraflastningen LK nr. 504R4225 på rørenden, hvorefter røraflastningens tud trykkes ind i trippelaflastningen. PL dåsen opfylder kravene til 850 °C glødetrådsprøven.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse 1,5 mm² ledning 10 stk. 2,5 mm² ledning 6 stk.
Vejl. montage af PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
lampeudtag/komfurudtag:

Målskise

