

Dåser vindtæt for pladelofter type PL 55/16 mm



Vare nr. 504R4223
EL nr.: 1020007532
EAN nr.: 5703302130141
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504R4223>



Farve: Orange
Vare nr. 504R422320
EL nr.: 1020008052
EAN nr.: 5703302162975
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504R422320>



Pakning 50 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Velegnet til anvendelse sammen med lampeudtag, lampestikkontakt og kan ydermere anvendes ved på- eller indbygning af armatur. Anvendes til helt planforsænket indbygning i alle typer pladelofter, gipslofter, listelofter, forsænkede og nedhængte lofter. Dåsen passer til et 19 mm forskallingsbræt. Hvis afstandsrippen fjernes, kan dåsen tilpasses et 22 eller 25 mm forskallingsbræt. NB: I forordet til afsnit 11 vises belastningen ved forskellige anvendelsesmuligheder.

Konstruktion

Er forsynet med 2 x 3 indføringer med påmonteret trippelaflastninger og vindtæt membran, hvori der kan aflastes kabler med en diameter fra 8 mm til 15 mm. Rør aflastes ved at montere røraflastningen LK nr. 504R4225 på rørenden, hvorefter røraflastningens tud trykkes ind i trippelaflastningen. Den vindtætte membran skal gennembrydes inden kabel eller røraflastning monteres. PL dåsen opfylder kravene til 850 °C glødetrådsprøven.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse 1,5 mm² ledning 20 stk. 2,5 mm² ledning 15 stk.
Vejl. montage af PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
lampeudtag/komfurudtag:

Målskisse

