



Automatsikring (MCB), Resi9 XP, 1P+N, 6A, C-kurve, 6000A, 230V

R9P19606

EAN-nr: 3606486136089

Egenskaber

Sortiment	Resi9
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enhedsapplikation	Distribution
Beskrivelse af poler	1P +N
antal beskyttede poler	1
neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	6 A
Netværkstype	AC
udløserteknologi	Termo-magnetisk
kurvekode	C
brødeevne	6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Standarder	EN/IEC 60898-1

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In AC
begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding	440 V AC
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Type af betjening	Vippearm
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Montageform	Clip-on
Montagetilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70,5 mm
Indbygningsdybde	44 mm
Vægt	110 g
Farve	Hvid (RAL 9003)

Ansvarfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
elektrisk holdbarhed	7500 kredsløb
tilslutningsklemmer	Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm ² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - fleksibel med tyllerør Type klemrækker (top eller bund) - 1...10 mm ² - Fleksibel
ledningslængde	13 mm til top eller bund forbindelse
tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
fejlstrømsbeskyttelse	Uden

Miljø

effekttab	1,4 W
IP kapslingsklasse	IP20
Forureningsgrad	2 i henhold til EN/IEC 60898-1
Overspændingskategori	III
tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...60 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,5 cm
Pakke 1 Længde	1,8 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Pakke 1 Vægt	111,129 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8 cm
Pakke 2 Bredde	9,8 cm
Pakke 2 Længde	22,5 cm
Pakke 2 Vægt	1,383 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	144
Pakke 3 Højde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	17,037 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electric's forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)

Trivsel



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Ja](#)

Reach-Regulering

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

I overensstemmelse med undtagelser

Kina Rohs-Regulering

[Kina RoHS-erklæring](#)

Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.