

Datenblatt Art. 915.170

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kaltgerätedose 70°

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Wiederanschließbar mit Schraubanschluss		rewireable With screw terminals	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt schwarz ähnlich RAL 9005 10A 250V~,IP20 mit Knickschutztülle		1x IEC60320 C13 2-pole with earthing contact black similar to RAL 9005 10A 250V~,IP20 with strain relief sleeve	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Polyamid 6, schwarz		Material Housing: Polyamide 6, black	
Lieferumfang 1x Kaltgerätedose 70° Im Polybeutel		Scope of delivery 1x IEC socket outlet 70° Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN EN 60320-1	Type approved	DIN EN 60320-1
Sonstiges		Other	
Anschluss Für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² bis H05VV-F 3G1,5 mm²; ab 2,0m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm²		Connection For flexible supply lines H05VV-F 3G0,75 mm² to H05VV-F 3G1,5 mm²; for lengths over 2,0m minimum 3G1,0mm²	

