

Fordelingstavle

AKe 03-L



AKe 03-L

Fordelingstavle

Dette: 73560301

Dimensioner: 100 x 150 x 96 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP55, 1 Række, 3 tilgængelige delingsenheder, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 690V AC, Metriske knockouts i toppen og bunden til universelle kabelindgange med kabelforskrutninger og/eller trappemembran

uden PE/N-klemskinne

Vedlagt tilbehør:

Trinnippel: 3x M20, 1x M25, lukkeprop, afdæknings- og tekststriber



Sikker – med høj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udførelse, der også garanterer sikker drift i krævende industrielle miljøer.

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
Antal N-potentiale:	1
Antal rækker:	1
Antal delingsenheder:	3
Antal delingsenheder pr. række:	3

Farver

Farve underdel:	grå
-----------------	-----

Mål

Bredde:	100 mm
Længde:	150 mm
Højde:	96 mm
Indv. højde:	71 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Opbygning
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	ja

mekaniske egenskaber

Kan monteres i række:	nej
-----------------------	-----

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Tilbehør

[79020401 - AK 03 PEN-S - Klemmeskinne](#)

[73540003 - AK KF 03 - Klapvindue](#)

Cable gland

