

## Klemmeskinne

# AK 24 PEN-S

## AK 24 PEN-S

### Klemmeskinne

Dette: 79021801

Dimensioner: 230 x 23 x 16 mm

PE/N-klemmeskinne, til montering i kompakte AK/AKi-fordelingstavler som ekstra klemmer eller til reservebehov.

**PE og N-klemme med hver 2 klemmesteder 16 mm<sup>2</sup> og 14 klemmesteder 6 mm<sup>2</sup>**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC:                                 | 400 V               |
| Antal poler:                                                      | 2                   |
| berøringssikker:                                                  | nej                 |
| Tilslutning 1: Tilslutningstype:                                  | Skruer              |
| Tilslutning 1: Afisoleringslængde:                                | 12 mm               |
| Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:                              | 16                  |
| Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:                               | 1                   |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min): | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):  | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Tilslutning 2: Tilslutningstype:                                  | Skruer              |
| Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:                               | 1                   |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):  | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):  | 6 mm <sup>2</sup>   |

### Mål

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 230 mm |
| Længde: | 23 mm  |
| Højde:  | 16 mm  |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Brandbarhedsklasse iht. UL94:        | V2     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industri kvalitet:                   | nej    |

### mekaniske egenskaber

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:  | 1.4 Nm |
| Tilslutning 2: Fastspændingsmoment: | 1.4 Nm |

## Materiale

Isolationsdelens materiale: Termoplast