

Fordelingstavle

## AKe-L 24 Compact



### AKe-L 24 Compact

#### Fordelingstavle

Dette: 73582401

Dimensioner: 250 x 370 x 122 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP55, 2 Rækker, 24 tilgængelige delingsenheder, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 690V AC, Metriske knockouts i toppen og bunden til universelle kabelindgange med kabelforskrutninger og/eller trappemembran

uden PE/N-klemskinne

Vedlagt tilbehør:

Trinnippel: 10x M20, 1x M32, lukkeprop, afdæknings- og tekststriber



Større fleksibilitet – Med de 5 varianter med 14 til 70 moduler kan man altid vælge en passende fordelerløsning til enhver opgave.

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC:     | 400 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 690 V |
| Beskyttelsesklasse:                   | II    |
| Kapslingsklasse:                      | IP55  |
| Antal N-potentiale:                   | 1     |
| Antal rækker:                         | 2     |
| Antal delingsenheder:                 | 24    |
| Antal delingsenheder pr. række:       | 12    |

### Farver

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
|-----------------|-----|

### Mål

|              |        |
|--------------|--------|
| Bredde:      | 250 mm |
| Længde:      | 370 mm |
| Højde:       | 122 mm |
| Indv. højde: | 95 mm  |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                        | nej    |
| halogenfri:                          | ja     |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94:        | HB     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet:                    | nej    |

### mekaniske egenskaber

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Fastgørelsestype: | Opbygning |
| Slagstyrke:       | IK07      |
| plombarbar:       | ja        |

### mekaniske egenskaber

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Kan monteres i række: | ja |
|-----------------------|----|

### Omgivelsesforhold

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur min.:  | -25 °C           |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C            |
| Omgivelsestemperatur 24h:   | 35 °C            |
| Installationssted:          | Indendørs område |

### Materiale

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel:     | Polystyrol                    |
| Materiale overdel:      | Polystyrol                    |
| Materiale tætning:      | Polyurethan                   |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |
| Materiale klapvindue:   | Polycarbonat                  |

## Tilbehør

[79021801 - AK 24 PEN-S - Klemmeskinne](#)

[73540012 - AK KF 12 - Klapvindue](#)

## Cable gland

