

## Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle UG150-24



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 169E3224  
EL nr.: 1016009816  
EAN nr.: 5703302073080  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169E3224>



Farve: Hvid  
Vare nr. 169E3324  
EL nr.: 1016009829  
EAN nr.: 5703302073097  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169E3324>



Pakning 1 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Er beregnet for udvendig montage på væg. Er totalisoleret og udført i selvslukkelig plast. I henhold til EN 60439-3 (før 1 april 2016) eller EN 61439-3 (efter 1. april 2016). De skrå flader under komponentåbningerne anvendes til mærkning af komponenternes formål, selvklæbende numre og symboler er vedlagt.

### Konstruktion

Er opbygget af bagplade, grundstel og dækkappe. Kan sammenbygges lodret og vandret. Komponentåbningerne er 216 mm og kan udvides med 2x9 mm. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm mellem DIN-skinne og i top og bund. Leveres med en afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x Cu 16 mm<sup>2</sup> og 16 x Cu 6 mm<sup>2</sup>. Yderligere 1 afgreningsklemme kan monteres på grundpladen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm fra bagpladen til undersiden af DIN-skinne er der 23,5 mm.

### Tekniske data

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Effekttab:              | Max. 40 W           |
| Standarder:             | DS/EN 60670-24 & -1 |
| Kapslingsklasse:        | IP30                |
| Færdigmonteret tavle    | DS/EN 61439-3       |
| Færdigmonteret tavle IP | IP2XC               |
| Driftstemperatur:       | -5 °C til +35 °C    |

### Målskisse

