

PRODUKTDATABLAD

DL IP44 FRAME DN 90 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Surface mounting frame for Downlight IP44



Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Butikker
- Badeværelser

Produktfordele

- Nem installation

Produktegenskaber


- Robust hus i polykarbonat
- Monteringstilbehør medfølger



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	90 mm
Højde	47 mm
Produktvægt	50,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction

LOGISTISKE DATA



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075709881	Folding box 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm ³
4058075709898	Shipping box 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreaftagelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	o [mm]	p [mm]	q [mm]	r [mm]	s [mm]	t [mm]	u [mm]	v [mm]	w [mm]	x [mm]	y [mm]	z [mm]		
DL IP44 DN90	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	68	42	152	170																				
DL IP44 DN116	Ø 100	Ø 85	Ø 116	3-25	68	42	152	170																				
DL IP44 DN160	Ø 160	Ø 148	Ø 160	3-25	68	42	152	170																				
DL IP44 DN190	Ø 176	Ø 168	Ø 190	3-25	68	42	152	170																				
DL IP44 DN216	Ø 200	Ø 194	Ø 216	3-25	68	42	152	170																				

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.