



Produktbeskrivelse:

- Lia er en stilren LED microdownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Ideel for montering i vindueslysninger, skabe og som dekorationsbelysning.
- Forberedt til montering i 16 mm flexrør.
- Leveres inkl. 3 meter ledning.



Tekniske data:

Huldiameter: 1-2: Ø14-16 mm / 3: Ø16 mm

Udvendig mål: Ø30 mm

Højde: 20 mm

Strøm: 350 mA

Effekt: 1,2W

Lysintensitet: 65lm/70lm

Dæmpbar: Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)

Farvegengivelse: Ra>90

Spredningsvinkel: 85°

SDCM: <3

Beskyttelse: Klasse III, IP44
Egnet for installation i område 1 og 2
(vandret)

Materiale: Aluminium

Godkendelser: LVD, EMC, RoHS, CE

Garanti: 2 års systemgaranti

Varenr.:	EAN nr.:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
12021	5713080120210	Ø30 mm	Rund	2700K	Mat hvid	
12024	5713080120241	Ø30 mm	Rund	3000K	Mat hvid	

