




Produktbeskrivelse:

- Ida er en innovativ, flimmerfri LED downlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Grundet montage vha. skruer og/eller fjedre, sikres et perfekt resultat – hver gang!
- Velegnet til akustiklofter.
- Indbygningshøjden på kun 33 mm gør det muligt, at montere Ida de fleste steder.
- Den udskiftelige LED lyskilde gør installationen fleksibel og fremtidssikret – eksempelvis ved ønske om anden farvetemperatur.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Udvendig mål:	Ø88 mm
Højde:	33 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6,2W
Lysintensitet:	350lm/370lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra95
Spredningsvinkel:	42°
Kipvinkel:	36°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløjning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

Type nr.:	Art. nr.:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Lumen:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
560011	7800560011	Ø88 mm	Rund	350lm	2700K	Børstet aluminium	
560012	7800560012	Ø88 mm	Rund	350lm	2700K	Mat hvid	
560013	7800560013	Ø88 mm	Rund	370lm	3000K	Børstet aluminium	
560014	7800560014	Ø88 mm	Rund	370lm	3000K	Mat hvid	

