

PHILIPS

Lighting



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

Produkt data

Generelle oplysninger		Effektfaktor (min.)	
Lyskilde farve	830 Varm hvid		0.9
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Driver medfølger	Ja	Dæmpbar	Nej
Armatur til lysstrålespredning	110°	Mekanik og armaturhus	
Tilslutning	Klemrække, topolet	Materiale for armaturhus	Metal-plastik
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Reflektormateriale	-
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Samlet længde	175 mm
CE-mærke	CE-mærket	Samlet bredde	175 mm
Garantiperiode	5 år	Samlet højde	45 mm
Konstant lysudbytte	Nej	Samlet diameter	175 mm
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	74	Farve	hvid
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Mål (højde x bredde x dybde)	45 x 175 x 175 mm
Unified Glare Rating – CEN	28	Godkendelse og anvendelsesområde	
Drift og el		Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20(IP44-forside)
Indgangsspænding	220 to 240 V	Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz	Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startstrøm	3,85 A	Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1200 lm

Ledinaire SlimDownlight

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	(/) 5SDCM
Indledende indgangseffekt	12 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L65
---	-----

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951446427800
Ordreproduktnavn	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
EAN/UPC – produkt	8719514464278
Ordrekode	46427800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929003250532
Kopier nettovægt (stykke)	0,210 kg




Målskitse




DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Fotometriske data



General Uniform Light
Diameter 144.4 mm x 15 mm
Page 11



DN065B G4 LED12 830 12W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight

