



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

Produkt data

Generelle oplysninger		Effektfaktor (min.)	0.9
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Dæmpbar	Nej
Driver medfølger	Ja	Mekanik og armaturhus	
Armatur til lysstrålespredning	110°	Materiale for armaturhus	Metal-plastik
Tilslutning	Klemrække, topolet	Reflektormateriale	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Samlet længde	225 mm
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Samlet bredde	225 mm
CE-mærke	CE-mærket	Samlet højde	45 mm
Garantiperiode	5 år	Samlet diameter	225 mm
Konstant lysudbytte	Nej	Farve	hvid
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	55	Mål (højde x bredde x dybde)	45 x 225 x 225 mm
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Godkendelse og anvendelsesområde	
LED-motortype	LED	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 (forside IP40)
Unified Glare Rating – CEN	28	Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Drift og el		Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indgangsspænding	220 to 240 V	Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2000 lm
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz		
Startstrøm	4,92 A		


Ledinaire SlimDownlight

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	105 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende indgangseffekt	19 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L65
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951446435300
Ordreproduktnavn	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
EAN/UPC – produkt	8719514464353
Ordrekode	46435300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929003250932
Kopier nettovægt (stykke)	0,365 kg




Målskitse




DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Fotometriske data



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

Ledinaire SlimDownlight

