

PRODUKTDATABLAD

DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Surface mounting frame for Downlight IP44



Anvendelsesområder

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Butikker
- Badeværelser

Produktfordele

- Nem installation

Produktegenskaber

- Robust hus i polykarbonat
- Monteringstilbehør medfølger



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	165 mm
Højde	47 mm
Produktvægt	96,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft

DOWNLOADS


DOWNLOADS	
	User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075709928	Folding box 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm ³
4058075709935	Shipping box 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION



ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

