

PRODUKTDATABLAD

SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Spacer to increase distance between spotlight and thermal insulation material



Anvendelsesområder

- Ceilings in low energy houses
- Ceilings with thermal insulation material

Produktfordele

- Increase distance between spotlight and thermal insulation material
- Protects moisture barrier foil from hot surface of spotlight and driver
- Robust: 4-leg spacer to hold thermal insulation material
- Improved lifetime for LED and driver thanks to increased air-volume

Produktegenskaber


- Material: fibre-reinforced polyamide PA66
- Nåleflammetest jf. IEC 60695-2-12: 850 °C
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	93,0 mm
Bredde	93,0 mm
Højde	73.0 mm



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Materiale	Polyamid (PA)

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Monteringstype	Indbyggede
Monteringssted	Loft
Monteringsdiameter	68...83 mm
Monteringsdybde	65,0 mm

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from November 2022
--------------------	------------------------------

Sikkerhedsanvisninger

- This spacer is only allowed to be used in combination with SP AIR FIX or SP AIR ADJ!

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854013478	BAG 1	95 mm x 95 mm x 73 mm	23.00 g	0.66 dm ³
4099854013485	Shipping box 20	175 mm x 175 mm x 135 mm	522.00 g	4.13 dm ³
4099854013492	Shipping box 360	550 mm x 545 mm x 300 mm	2291.00 g	89.93 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.