

PRODUKTDATABLAD

SP RING D133 WT

SPOT RING | Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings



Anvendelsesområder

- Refurbishment of existing cut-outs in recessed ceilings

Produktfordele

- Retrofit: Replacement of old recessed lights with LEDVANCE SPOTs FIX or ADJ in latest LED-technology
- Standardize: Reduce existing cut-outs to a standard cut-out of 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm

Produktegenskaber


- Material: deep-drawn steel
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out
- Silicon-pad protected springs



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	133 mm
Højde	3 mm
Produktvægt	62,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Stål

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Monteringstype	Indbyggede
Monteringssted	Loft
Monteringsdiameter	68...115 mm

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from November 2022
--------------------	------------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	User instruction

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854013355	BAG 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm ³
4099854013362	Shipping box 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm ³
4099854013379	Shipping box 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.