



Ledinaire projektør gen3

BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE

- - 830 Varm hvid - - - symmetrisk

Ledinaire projektørserien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildeserie – kode	-	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	72
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Udskiftelig lyskilde	Nej	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	-	LED-motortype	LED
Driver medfølger	Ja	Lysteknisk	
Optikafskærmning/linsetype	G [glas]	Fordeling af opadrettet lys	0
Armatur til lysstrålespredning	110° x 110°	Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Lysstyringsgrænseflade	-	Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Tilslutning	Løse ledere/kabler	Drift og el	
Kabel	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Indgangsspænding	220 to 240 V
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Mærke for brændbarhed	-	Startstrømforbrug for CLO	- W
CE-mærke	CE-mærket	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	30 W
ENEC-mærke	-	Slut-CLO-strømforbrug	- W
Garantiperiode	3 år	Startstrøm	1,22 A
Optiktype til brug udendørs	symmetrisk		
Konstant lysudbytte	Nej		

Ledinaire projektor gen3

Starttid	0,0072 ms
Effektfaktor (min.)	0.95

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Glas
Optikafskærmning/linsemateriale	Hærdet glas
Beslagmateriale	Stål
Monteringsenhed	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	133 mm
Samlet bredde	182 mm
Samlet højde	25,5 mm
Effektivt projekteret område	0,017 m²
Farve	grey
Mål (højde x bredde x dybde)	26 x 182 x 133 mm (1 x 7.2 x 5.2 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK07 [2 J, forstærket]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	2/2 kV

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3300 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	110 lm/W

Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.440, 0.403) SDCM <5
Indledende indgangseffekt	30 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-25 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951453362299
Ordreproduktnavn	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE
EAN/UPC – produkt	8719514533622
Ordrekode	53362299
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	16
SAP-materiale	911401843483
Nettovægt (stykke)	0,610 kg



Målskitse



BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE

Ledinaire projektør gen3

