



Ledinaire vandtæt rørarmaturhus

WT050C 1xTLED L1500

220 to 240 V - 50 eller 60 Hz - Sikkerhedsklasse II - - -
Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt - 5 J,
hærværksbeskyttet - hvid

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mål (højde x bredde x dybde)	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	84 x 70 x 1580 mm (3.3 x 2.8 x 62.2 in)	
CE-mærke	CE-mærket	Godkendelse og anvendelsesområde	
Materiale	Polycarbonate	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Vinkel	-	Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Farve på tilbehør	hvid	Produktdata	
Drift og el		Fuldstændig produktkode	871016336604399
Indgangsspænding	220 to 240 V	Ordreprodukt navn	WT050C 1xTLED L1500
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz	EAN/UPC – produkt	8710163366043
Mekanik og armaturhus		Ordrekode	36604399
Samlet længde	1580 mm	SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Samlet bredde	70 mm	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	9
Samlet højde	84 mm	SAP-materiale	911401807581

Ledinaire vandtæt rørarmaturhus

Nettovægt (stykke)

1,000 kg

IP 65 IK 08

Målskitse

WT050C L1500 1 Tube



Ledinaire Waterproof Tube Housing

