



Ledinaire vandtæt rørarmaturhus

WT050C 1xTLED L1200

220 to 240 V - 50 eller 60 Hz - Sikkerhedsklasse II - - -
Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt - 5 J,
hærværksbeskyttet - hvid

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
CE-mærke	CE-mærket
Materiale	Polycarbonate
Vinkel	-
Farve på tilbehør	hvid
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	1275 mm
Samlet bredde	70 mm
Samlet højde	84 mm

Mål (højde x bredde x dybde)	84 x 70 x 1275 mm (3.3 x 2.8 x 50.2 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871016336602999
Ordreprodukt navn	WT050C 1xTLED L1200
EAN/UPC – produkt	8710163366029
Ordrekode	36602999
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	911401807381

Ledinaire vandtæt rørarmaturhus


Nettovægt (stykke)

0,800 kg

IP 65 IK 08

Målskitse

WT050C L1200 1 Tube



Ledinaire Waterproof Tube Housing

