



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED 80S/840 PSU L1800

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Konstant lysudbytte	Nej
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	20
Udskiftelig lyskilde	Nej	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Unified Glare Rating – CEN	Not applicable
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed		
Driver medfølger	Ja	Drift og el	
Optiktype	Symmetrical	Indgangsspænding	220 to 240 V
Armatur til lysstrålespredning	120°	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Lysstyringsgrænseflade	-	Startstrømforbrug for CLO	- W
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 2-benet	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Kabel	-	Startstrøm	4,5 A
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Starttid	0,132 ms
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Effektfaktor (min.)	0.9
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Lysstyringssystemer og dæmpning	
CE-mærke	CE-mærket	Dæmpbar	Nej
ENEC-mærke	-	Mekanik og armaturhus	
Garantiperiode	3 år	Materiale for armaturhus	Polykarbonat

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	1801 mm
Samlet bredde	69 mm
Samlet højde	59 mm
Farve	Gray and white
Mål (højde x bredde x dybde)	59 x 69 x 1801 mm (2.3 x 2.7 x 70.9 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrom	8000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	120 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	<5
Indledende indgangseffekt	65 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016336295399
Ordreprodukt navn	WT060C LED 80S/840 PSU L1800
EAN/UPC – produkt	8710163362953
Ordrekode	911401893180
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	911401893180
Nettovægt (stykke)	1,200 kg



Målskitse



Model	A	B	C	D	E	F	G
L800	80	80	80	80	100	100	100
L1200	80	80	80	120	200	200	200
L1600	80	80	80	160	300	300	300
L1800	80	80	80	180	300	300	300

Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

