



# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## WT060C LED36S/840 PSU L1200

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                               |                                                |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Lyskildens spredningsvinkel       | 120 °                                         | Konstant lysudbytte                            | Nej            |
| Lyskildefarve                     | 840 Neutral hvid                              | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 45             |
| Udskiftelig lyskilde              | Nej                                           | Opfylder kravene i EU RoHS                     | Ja             |
| Antal forkoblingsenheder          | 1 enhed                                       | Unified Glare Rating – CEN                     | Not applicable |
| Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed                          |                                                |                |
| Driver medfølger                  | Ja                                            | Drift og el                                    |                |
| Optiktype                         | Symmetrical                                   | Indgangsspænding                               | 220 to 240 V   |
| Armatur til lysstrålespredning    | 120°                                          | Indgangsfrekvens                               | 50 eller 60 Hz |
| Lysstyringsgrænseflade            | -                                             | Startstrømforbrug for CLO                      | - W            |
| Tilslutning                       | Tilslutningsenhed, 2-benet                    | Strømforbrug for gennemsnitlig CLO             | - W            |
| Kabel                             | -                                             | Startstrøm                                     | 3 A            |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse II                           | Starttid                                       | 0,101 ms       |
| Glødetrådtest                     | Temperatur 850 °C, varighed 30 s              | Effektfaktor (min.)                            | 0.9            |
| Mærke for brændbarhed             | For montering på normalt brændbare overflader | Lysstyringssystemer og dæmpning                |                |
| CE-mærke                          | CE-mærket                                     | Dæmpbar                                        | Nej            |
| ENEC-mærke                        | -                                             | Mekanik og armaturhus                          |                |
| Garantiperiode                    | 3 år                                          | Materiale for armaturhus                       | Polykarbonat   |

LEDINAIRE WT060C Waterproof

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Reflektormateriale              | Polykarbonat                            |
| Optikmateriale                  | Polykarbonat                            |
| Optikafskærmning/linsemateriale | Polykarbonat                            |
| Beslagmateriale                 | Rustfrit stål                           |
| Optikafskærmning/linsefinish    | Opal                                    |
| Samlet længde                   | 1201 mm                                 |
| Samlet bredde                   | 69 mm                                   |
| Samlet højde                    | 59 mm                                   |
| Farve                           | Gray and white                          |
| Mål (højde x bredde x dybde)    | 59 x 69 x 1201 mm (2.3 x 2.7 x 47.3 in) |

Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP66 [ Beskyttet mod støvindtrængning, stænk-tæt] |
| Kode for mekanisk slagfasthed     | IK08 [ 5 J, hærværksbeskyttet]                    |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Startlysstrom                         | 3600 lm  |
| Lysstrømtolerance                     | +/-10%   |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad   | 120 lm/W |
| Indledende korreleret farvetemperatur | 4000 K   |
| Indledende farvegengivelsesindeks     | >80      |
| Indledende kromaticitet               | <5       |
| Indledende indgangseffekt             | 30 W     |
| Tolerance for strømforbrug            | +/-10%   |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer     | 7,5 % |
| Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer | L70   |

Anvendelsesbetingelser


|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde           | -20 til +45 °C |
| Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C          |
| Maks. dæmpningsniveau                | Ikke gældende  |
| Velegnet til vilkårlig omkobling     | Ja             |

Produktdata

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fuldstændig produktkode                              | 871016336009699             |
| Ordreprodukt navn                                    | WT060C LED36S/840 PSU L1200 |
| EAN/UPC – produkt                                    | 8710163360096               |
| Ordrekode                                            | 911401876680                |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1                           |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12                          |
| SAP-materiale                                        | 911401876680                |
| Nettovægt (stykke)                                   | 0,750 kg                    |



Målskitse



| Model  | A  | B  | C    | D    | E    | F    | G    |
|--------|----|----|------|------|------|------|------|
| WT060C | 69 | 59 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |

Waterproof WT055C/WT060C

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

