



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED25S/840 PSU L1200

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Konstant lysudbytte	Nej
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	50
Udskiftelig lyskilde	Nej	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Unified Glare Rating – CEN	Not applicable
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed		
Driver medfølger	Ja	Drift og el	
Optiktype	Symmetrical	Indgangsspænding	220 to 240 V
Armatur til lysstrålespredning	120°	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Lysstyringsgrænseflade	-	Startstrømforbrug for CLO	- W
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 2-benet	Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Kabel	-	Startstrøm	3 A
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Starttid	0,101 ms
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Effektfaktor (min.)	0.9
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Lysstyringssystemer og dæmpning	
CE-mærke	CE-mærket	Dæmpbar	Nej
ENEC-mærke	-	Mekanik og armaturhus	
Garantiperiode	3 år	Materiale for armaturhus	Polykarbonat

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	1201 mm
Samlet bredde	69 mm
Samlet højde	59 mm
Farve	Gray and white
Mål (højde x bredde x dybde)	59 x 69 x 1201 mm (2.3 x 2.7 x 47.3 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	2500 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	120 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	<5
Indledende indgangseffekt	20 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L70

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871016336291599
Ordreprodukt navn	WT060C LED25S/840 PSU L1200
EAN/UPC – produkt	8710163362915
Ordrekode	911401892780
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	911401892780
Nettovægt (stykke)	0,750 kg



Målskitse



Model	A	B	C	D	E	F	G
WT060C	69	59	1201	1201	1201	1201	1201

Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

