



# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## WT060C LED18S/840 PSU L600

840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                               |                                                |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Lyskildens spredningsvinkel       | 120 °                                         | Konstant lysudbytte                            | Nej            |
| Lyskildefarve                     | 840 Neutral hvid                              | Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 55             |
| Udskiftelig lyskilde              | Nej                                           | Opfylder kravene i EU RoHS                     | Ja             |
| Antal forkoblingsenheder          | 1 enhed                                       | Unified Glare Rating – CEN                     | Not applicable |
| Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed                          |                                                |                |
| Driver medfølger                  | Ja                                            | Drift og el                                    |                |
| Optiktype                         | Symmetrical                                   | Indgangsspænding                               | 220 to 240 V   |
| Armatur til lysstrålespredning    | 120°                                          | Indgangsfrekvens                               | 50 eller 60 Hz |
| Lysstyringsgrænseflade            | -                                             | Startstrømforbrug for CLO                      | - W            |
| Tilslutning                       | Tilslutningsenhed, 2-benet                    | Strømforbrug for gennemsnitlig CLO             | - W            |
| Kabel                             | -                                             | Startstrøm                                     | 2,5 A          |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse II                           | Starttid                                       | 0,095 ms       |
| Glødetrædstest                    | Temperatur 850 °C, varighed 30 s              | Effektfaktor (min.)                            | 0.9            |
| Mærke for brændbarhed             | For montering på normalt brændbare overflader | Lysstyringssystemer og dæmpning                |                |
| CE-mærke                          | CE-mærket                                     | Dæmpbar                                        | Nej            |
| ENEC-mærke                        | -                                             | Mekanik og armaturhus                          |                |
| Garantiperiode                    | 3 år                                          | Materiale for armaturhus                       | Polykarbonat   |

LEDINAIRE WT060C Waterproof

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Reflektormateriale              | Polykarbonat                           |
| Optikmateriale                  | Polykarbonat                           |
| Optikafskærmning/linsemateriale | Polykarbonat                           |
| Beslagmateriale                 | Rustfrit stål                          |
| Optikafskærmning/linsefinish    | Opal                                   |
| Samlet længde                   | 611 mm                                 |
| Samlet bredde                   | 69 mm                                  |
| Samlet højde                    | 59 mm                                  |
| Farve                           | Gray and white                         |
| Mål (højde x bredde x dybde)    | 59 x 69 x 611 mm (2.3 x 2.7 x 24.1 in) |

Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP66 [ Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt] |
| Kode for mekanisk slagfasthed     | IK08 [ 5 J, hærværksbeskyttet]                   |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Startlysstrom                         | 1800 lm  |
| Lysstrømtolerance                     | +/-10%   |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad   | 120 lm/W |
| Indledende korreleret farvetemperatur | 4000 K   |
| Indledende farvegengivelsesindeks     | >80      |
| Indledende kromaticitet               | <5       |
| Indledende indgangseffekt             | 15 W     |
| Tolerance for strømforbrug            | +/-10%   |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer     | 7,5 % |
| Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer | L70   |

Anvendelsesbetingelser


|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde           | -20 til +45 °C |
| Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C          |
| Maks. dæmpningsniveau                | Ikke gældende  |
| Velegnet til vilkårlig omkobling     | Ja             |

Produktdata

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fuldstændig produktkode                              | 871016336007299            |
| Ordreprodukt navn                                    | WT060C LED18S/840 PSU L600 |
| EAN/UPC – produkt                                    | 8710163360072              |
| Ordrekode                                            | 911401876480               |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1                          |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12                         |
| SAP-materiale                                        | 911401876480               |
| Nettovægt (stykke)                                   | 0,380 kg                   |



Målskitse



| Model | A  | B  | C  | D    | E   | F   | G   |
|-------|----|----|----|------|-----|-----|-----|
| L600  | 69 | 69 | 69 | 611  | 180 | 180 | 180 |
| L1200 | 69 | 69 | 69 | 1200 | 200 | 200 | 200 |
| L1800 | 69 | 69 | 69 | 1800 | 200 | 200 | 200 |
| L2400 | 69 | 69 | 69 | 2400 | 200 | 200 | 200 |

Waterproof WT055C/WT060C

## LEDINAIRE WT060C Waterproof

