



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12S/830 PSU WH

Strømforsyningsenhed - Symmetrical - 120° x 120°

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Væg- & loftarmaturserie af LED-produkter kan anvendes som erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer med kompakte lysstofrør. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Produkt data

Generelle oplysninger		ENEC-mærke	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Garantiperiode	5 år
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Konstant lysudbytte	Nej
Udskiftelig lyskilde	Ja	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Driver medfølger	Ja	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Optiktype	Symmetrical	Unified Glare Rating – CEN	22
Armaturlysstrålespredning	120° x 120°	Lysteknisk	
Lysstyringsgrænseflade	-	Mættet rød	<50
Tilslutning	Push-in-stik, 6-benet	Drift og el	
Kabel	-	Indgangsspænding	220-240 V
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s		
Mærke for brændbarhed	-		
CE-mærke	CE-mærket		

CoreLine Wall-mounted

Startstrømforbrug for CLO	- W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	- W
Startstrøm	14 A
Starttid	0,007 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet højde	85 mm
Samlet diameter	390 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktaet]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstøm (systemlysstøm)	1275 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	105 lm/W

Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	12 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951452871099
Ordreprodukt navn	WL140V LED12S/830 PSU WH
EAN/UPC – produkt	8719514528710
Ordrekode	52871099
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	911401847382
Nettovægt (stykke)	1,890 kg




Målskitse



Coreline Wall-mounted WL140V

Fotometriske data



IFGU1 WL140VPSU1xLED12S8300

