



CoreLine tempo medium

871869945587300

Coreline tempo medium - LED module 12,000 lm - 740 Neutral hvid - asymmetrisk

CoreLine tempo medium er en yderst effektiv serie af projektører, som er designet til 1:1-eftermontering af erstatninger for konventionel teknologi, samtidig med at de eksisterende elektriske installationer og master bevares. Et udvalg af ekstraudstyr gør det let at finde den bedste erstatning med hensyn til lysudbyttet. CoreLine tempo medium, som er nemme at installere, tilbyder lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt et udvalg af højtydende asymmetriske og symmetriske optikker. Serien har U-formede monteringsbeslag og udvendige 3-polede IP68-hurtigstik.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildeserie – kode	LED120 [LED module 12,000 lm]
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 unit
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]
Driver medfølger	Ja
Optikafskærmning/linsetype	FG [plant glas]
Armatur til lysstrålespredning	9° - 41° x 102°
Tilslutning	Ekstern stik
Kabel	Cable 450 mm with connector 3-pole
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Mærke for brændbarhed	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE-mærke	CE mark

ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	3 år
Optic type outdoor	asymmetrisk
Konstant lysstrøm	No
Antal produkter på MCB	8
RoHS-mærke	RoHS mark
LED engine type	LED
Product Family Code	BVP125 [Coreline tempo medium]

Lysteknisk	
Fordeling af opadrettet lys	0
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°

CoreLine tempo medium

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	53 A
Starttid	0.3 ms
Effektfaktor (min.)	0.96

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Armaturhusmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Fastgørelsesmateriale	Aluminum
Monteringsenhed	MBW [Wall-mounting bracket]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klart
Total længde	388.5 mm
Total bredde	265 mm
Total højde	67.4 mm
Effective projected area	0.09 m²

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK08 [5 J vandal-protected]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	12000 lm
---------------	----------

Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	129 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	4000 K
Init. Farvegengivelsesindeks	>70
Indledende kromaticitet	(0.382, 0.379) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	95 W
Tolerance for strømforbrug	+/-11%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Følfrekvens i driver ved 5.000 t.	0.12 %
Driftslevetid L80B10	70000 h
Bevarelse af lumen ved driftslevetid på 100.000 t og 25 °C	93

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-40 til +35 °C
----------------------------	----------------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869945587300
Ordreproduktnavn	BVP125 LED120-4S/740 A
EAN/UPC – produkt	8718699455873
Ordrekode	45587300
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	912300024001
Nettovægt (stykke)	7.500 kg



Målskitse



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130

CoreLine tempo medium

