



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6506DN0581

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen

Vertreiber
distributor

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

Laufen Lua

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: 2022-00742 vom 25.08.2022 (SIN)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-339130-Ä-21-Hy208 vom 25.01.2021 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340801-21-Hy112 vom 26.02.2021 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-343466-21-Hy220 vom 22.04.2021 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340800-21-Hy112 vom 26.02.2021 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: KA 078/20-1 vom 11.11.2020 (TZW)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 817 (01.09.2008)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

25.08.2027 / 22-0822-WNE

70023-04-A-DE

10.02.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

R. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
H3110810041141; H311081xxx1141; H311081xxx1101	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 78 mm; Auslauftiefe: 151 mm
H3110810041201; H311081xxx1201; H311081xxx1241; H311081xxx1201; H311088xxx1201	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 92 mm; Auslauftiefe: 169 mm
H341081xxx1141	Armaturengruppe: II Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 81 mm; Auslauftiefe: 135 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH

