

24Vdc LED bånd

LEVELTRON

Watt/m	Varenr.	Vdc	Kelvin	IP	LED/m	Klip pr.	Lumen/m	CRI	Længde	Bredde
4,8W	VN640010X5↗	24Vdc	2700K	IP20	300LED	20mm	360lm	>90	5m	10mm
4,8W	VN640011X5↗	24Vdc	3000K	IP20	300LED	20mm	360lm	>90	5m	10mm
4,8W	VN640012X5↗	24Vdc	4000K	IP20	300LED	20mm	360lm	>90	5m	10mm
4,8W/m er velegnet til almindelig indendørs belysning, hvor man ønsker et svagt og behageligt lys.										
9,6W	VN640020X5↗	24Vdc	2700K	IP20	300LED	20mm	720lm	>90	5m	10mm
9,6W	VN640021X5↗	24Vdc	3000K	IP20	300LED	20mm	720lm	>90	5m	10mm
9,6W	VN640021X10↗	24Vdc	3000K	IP20	300LED	20mm	720lm	>90	10m	10mm
9,6W	VN640022X5↗	24Vdc	4000K	IP20	300LED	20mm	720lm	>90	5m	10mm
9,6W	VN640022X10↗	24Vdc	4000K	IP20	300LED	20mm	720lm	>90	10m	10mm
Et godt valg til områder, hvor der ønskes mere lys uden at gå op i de kraftigste løsninger.										
14,4W	VN640030X5↗	24Vdc	2700K	IP20	300LED	20mm	1080lm	>90	5m	10mm
14,4W	VN640031X5↗	24Vdc	3000K	IP20	300LED	20mm	1080lm	>90	5m	10mm
14,4W	VN640032X5↗	24Vdc	4000K	IP20	300LED	20mm	1080lm	>90	5m	10mm
14,4W	VN640032X10↗	24Vdc	4000K	IP20	300LED	20mm	1080lm	>90	10m	10mm
14,4W	VN640034X5↗	24Vdc	3000K	IP68	300LED	20mm	1080lm	>90	5m	12mm
14,4W	VN640034X10↗	24Vdc	3000K	IP68	300LED	20mm	1080lm	>90	10m	12mm
14,4W	VN640035X5↗	24Vdc	4000K	IP68	300LED	20mm	1080lm	>90	5m	12mm
14,4W	VN640035X10↗	24Vdc	4000K	IP68	300LED	20mm	1080lm	>90	10m	12mm
Passer godt til både funktionel og dekorativ belysning i hjem, butik og inventar.										
19,2W	VN640040X5↗	24Vdc	2700K	IP20	300LED	20mm	1440lm	>90	5m	10mm
19,2W	VN640041X5↗	24Vdc	3000K	IP20	300LED	20mm	1440lm	>90	5m	10mm
19,2W	VN640042X5↗	24Vdc	4000K	IP20	300LED	20mm	1440lm	>90	5m	10mm
En kraftig løsning til installationer, hvor lyset gerne må fylde mere i rummet.										
22W	LM600168↗	24Vdc	2900K	IP20	128LED	62mm	3100lm	>90	5m	12mm
22W	LM600169↗	24Vdc	4500K	IP20	128LED	62mm	3200lm	>90	5m	12mm
22W/m og mere end 3000lm/m gør båndet velegnet til installationer, hvor der stilles krav til et højt lumenoutput.										
14,4W	VN640050X5↗	24Vdc	RGB	IP20	120LED	50mm	RGB	RGB	5m	12mm
14,4W	VN640051X5↗	24Vdc	RGB	IP68	120LED	50mm	RGB	RGB	5m	12mm
14,4W	VN640052X5↗	24Vdc	RGB	IP20	60LED	50mm	RGB	RGB	5m	12mm
14,4W	LM600163↗	24Vdc	RGB	IP20	120LED	100mm	RGB	RGB	5m	10mm
Ideel til stemningsskabende belysning, hvor farver bruges som en aktiv del af løsningen.										
14,4W	DVT00662↗	24Vdc	W(3000K)	IP20	96LED	63mm	RGBW	RGBW	5m	12mm
23W	LM600173↗	24Vdc	W(3000K)	IP20	72LED	83mm	RGBW	RGBW	5m	12mm
30W	VN600098X5↗	24Vdc	W(3000K)	IP20	96LED	63mm	RGBW	RGBW	5m	12mm
30W	VN600099X5↗	24Vdc	W(3000K)	IP67	96LED	63mm	RGBW	RGBW	5m	14mm
En fleksibel løsning til projekter, hvor der ønskes både hvidt lys og farveskift i samme installation.										
14W	VN650031X5↗	24Vdc	3000K	IP20	528LED	45mm	1600lm	>95	5m	10mm
14W	VN650032X5↗	24Vdc	4000K	IP20	528LED	45mm	1600lm	>95	5m	10mm
Low cost COB LED bånd til ensartet belysning. Maks. stræk er 5 m.										
20W	DVT00697↗	24Vdc	1800-3000K	IP20	240LED	50mm	1900lm	>90	5m	10mm
Dim to Warm LED bånd, hvor lyset bliver varmere ved dæmpning og koldere ved opjustering. Brug eventuelt denne dæmper (VN22778↗).										
9,6W	VN690021X5↗	24Vdc	3000K	IP20	120LED	20mm	840lm	>95	5m	5mm
Small LED bånd med et behageligt og ensartet lys, velegnet til diskrete installationer hvor pladsen er begrænset. Passer til profil 23 (LM27123↗).										



24Vdc LED Driver

LEVELTRON

Watt	Varenr.	Indgangs spænding	Udgangs spænding	Udgangs strøm	IP	Dæmpbar	L x B x H (mm)	Brand
15W	VN600220	230Vac	24Vdc	0.62A	IP20	Nej	103 x 35.5 x 16	Snappy
20W	VN600200	230Vac	24Vdc	0.84A	IP20	Nej	103 x 35.5 x 16	Snappy
30W	VN600201	230Vac	24Vdc	1.25A	IP20	Nej	159.9 x 57.8 x 18	Snappy
50W	VN600244	230Vac	24Vdc	2.05A	IP20	Nej	159.9 x 57.8 x 18	Snappy
75W	VN600245	230Vac	24Vdc	3.12A	IP20	Nej	170 x 44.5 x 28.2	Snappy
100W	VN600305	230Vac	24Vdc	4.16A	IP20	Nej	179.4 x 62.5 x 30.6	Snappy
150W	VN600286	230Vac	24Vdc	6.25A	IP20	Nej	179.4 x 62.5 x 30.6	Snappy
250W	VN600270	230Vac	24Vdc	10.4A	IP20	Nej	195 x 67.1 x 31.2	Snappy
320W	VN600271	230Vac	24Vdc	13.3A	IP20	Nej	215 x 77.5 x 35	Snappy

Standard 24Vdc LED drivere til stabile installationer, hvor der ønskes en enkel og driftssikker løsning.

60W	VN600246	230Vac	24Vdc	2.5A	IP20	Nej	304.6 x 30 x 16.7	Snappy
150W	VN600264	230Vac	24Vdc	6.25A	IP20	Nej	320.6 x 30 x 18.2	Snappy
150W	VN600269	230Vac	24Vdc	6.25A	IP66	Nej	356 x 30 x 23	Snappy
200W	VN600281	230Vac	24Vdc	8.33A	IP20	Nej	356.4 x 32.1 x 22.3	Snappy

Long Slim 24Vdc LED drivere velegnet til installationer med begrænset plads. Denne er en lang lynd version.

30W	VN600277	230Vac	24Vdc	1.25A	IP20	Fasedæmp	158 x 45.8 x 18.3	Snappy
50W	VN600280	230Vac	24Vdc	2.08A	IP20	Fasedæmp	177 x 58 x 22	Snappy
75W	VN600283	230Vac	24Vdc	3.12A	IP20	Fasedæmp	171 x 57 x 32	Snappy
200W	VN600287	230Vac	24Vdc	8.3A	IP20	Fasedæmp	215 x 77.5 x 35	Snappy
300W	VN600290	230Vac	24Vdc	12.5A	IP20	Fasedæmp	215 x 77.5 x 35	Snappy

24Vdc LED drivere med fasedæmp til løsninger, hvor lyset ønskes reguleret direkte med en forkant- eller bagkants lysdæmper.

75W	VN600253	230Vac	24Vdc	3.15A	IP67	Nej	180 x 63 x 35.5	Mean Well
75W	VN600211	230Vac	24Vdc	3.1A	IP67	Nej	140 x 63 x 32	Mean Well
150W	VN600210	230Vac	24Vdc	6.25A	IP67	Nej	219 x 63 x 35.5	Mean Well
150W	VN600242	230Vac	24Vdc	6.25A	IP67	Nej	180 x 63 x 35.5	Mean Well
200W	VN600212	230Vac	24Vdc	8.4A	IP67	Nej	244 x 71 x 37.5	Mean Well
320W	VN600217	230Vac	24Vdc	13.3A	IP67	Nej	252 x 90 x 43.8	Mean Well

Robuste 24Vdc LED drivere til installationer, hvor der stilles krav til høj kapningsklasse og driftssikkerhed. Disse er klasse 1 med jord.

60W	VN600247	230Vac	24Vdc	2.5A	IP20	DALI	361.5 x 30 x 21.3	Snappy
75W	VN600279	230Vac	24Vdc	3.15A	IP67	DALI	180 x 63 x 35.5	Mean Well
150W	VN600243	230Vac	24Vdc	6.25A	IP20	DALI	336.6 x 30 x 18.2	Snappy
150W	VN600250	230Vac	24Vdc	6.25A	IP67	DALI	219 x 63 x 35.5	Mean Well
200W	VN600259	230Vac	24Vdc	8.4A	IP67	DALI	244 x 71 x 37.5	Mean Well








24Vdc LED drivere til DALI-styring og professionelle installationer med behov for præcis lysstyring.

60W	VN600292	230Vac	24Vdc	2.5A	IP20	Nej	52.5 x 90 x 54.5	Mean Well
100W	VN600291	230Vac	24Vdc	4.17A	IP20	Nej	70 x 90 x 54.5	Mean Well








24Vdc LED driver til DIN-skinne montering.








deVELTRON

Mål	Type	Varenr.	Profil farve	Cover	Lystransmission	Længde	Endeprop med hul	Endeprop uden hul
	Profil 11	LM27111	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	VN27111X1	VN27111X2
	Profil 11	LM27311	☒ Alu	☐ Klar	100%	2,5m	VN27111X1	VN27111X2
	Ingen montageclips til profil 11. Det er en indbygningsprofil.							
	Profil 12	LM27112	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	VN27112X1	VN27112X2
	Profil 12	LM27312	☒ Alu	☐ Klar	100%	2,5m	VN27112X1	VN27112X2
	Profil 12	DVT00388	☒ Sort	☐ Hvid	78%	2,5m	27112-16	27112-17
	Profil 12	DVT27112	☒ Sort	☒ Sort	35%	2,5m	27112-16	27112-17
	Profil 12	DVT27112X1	☐ Hvid	☐ Hvid	78%	2,5m	27112-14	27112-15
Montageclips til profil 12 er tilgængelige i metal (27112-7) eller plast (VN27112X3).								
	Profil 13	VN27113	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	27113X1	27113X2
	Montageclips til profil 13 er tilgængelige i metal (27113X3).							
	Profil 14	DVT27114	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	VN27114X1	VN27114X2
	Profil 14	LM27314	☒ Alu	☐ Klar	100%	2,5m	VN27114X1	VN27114X2
Ingen montageclips til profil 14. Montage sker gennem bundskinnen, aluminium er lodet.								
	Profil 15	VN27115	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	VN27115X1	VN27115X2
	Ingen montageclips til profil 15. Montage sker gennem bundskinnen, aluminium er lodet.							
	Profil 16	VN27116	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	Nej	VN27116X2
	Montageclips til profil 16 er tilgængelige i metal (VN27116X3).							
	Profil 18	VN27118	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	VN27118X1	VN27118X2
	Montageclips til profil 18 er tilgængelige i metal (VN27118X3).							

DEVELTRON

Mål	Type	Varenr.	Profil farve	Cover	Lystransmission	Længde	Endeprop med hul	Endeprop uden hul
	Profil 19	VN27119↗	● Alu	○ Hvid	78%	2,5m	VN27119X1↗	VN27119X2↗
	Plastclips til profil 19 (VN27119X3↗) og ophængswire 2 meter (VN27119X4↗) er tilgængelige. Fin erstatning til lyslofrør.							
	Profil 20	LM27120↗	● Alu	○ Hvid	78%	2,5m	Nej	VN27120X2↗
	Profil 20	LM27320↗	● Alu	○ Klar	100%	2,5m	Nej	VN27120X2↗
	Profil 20	DVT27120↗	● Sort	○ Hvid	78%	2,5m	Nej	VN27120X12↗
	Profil 20	DVT27120X1↗	● Sort	● Sort	35%	2,5m	Nej	VN27120X12↗
	Profil 20	DVT27120X2↗	○ Hvid	○ Hvid	78%	2,5m	Nej	27120-11↗
Montageclips til profil 20 er tilgængelige i metal (27120-14↗).								
	Profil 21	VN27121↗	● Alu	○ Hvid	78%	2,5m	Nej	VN27121X2↗
	Ingen montageclips til profil 21. Det er en indbygningsprofil.							
	Profil 22	VN27122↗	● Alu	○ Hvid	78%	2,5m	Nej	VN27122X2↗
	Ingen montageclips til profil 22. Wiresæt (27122-9↗) og samlestykke (27122-8↗) er tilgængelige.							
	Profil 23	LM27123↗	● Alu	○ Hvid	78%	2,5m	VN27123X1↗	VN27123X2↗
	Montageclips til profil 23 er tilgængelige i metal (VN27123X3↗).							
	Profil 26	VN27126↗	● Alu	○ Hvid	78%	2,5m	VN27126X1↗	VN27126X2↗
	Ingen montageclips til profil 26. Det er en indspartlingsprofil.							
	Profil 27	VN27127↗	● Alu	○ Hvid	78%	2,5m		VN27127X2↗
	Montageclips til profil 27 er tilgængelige i metal (VN27127X3↗). Profilen er lavet til vægmontage.							

DEVELTRON

Mål	Type	Varenr.	Profil farve	Cover	Lystransmission	Længde	Endeprop med hul	Endeprop uden hul
	Profil 38	LM27138↗	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	Nej	VN27138X1↗
Ingen montageclips til profil 38. Det er en indbygningsprofil.								
	Profil 44	VN27144↗	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2m	VN27144X1↗	VN27144X2↗
Ingen montageclips til profil 44. Det er en akustik aluminiumsprofil.								
	Profil 59	DVT01256↗	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	Nej	DVT00759X1↗
Ingen montageclips til profil 59. Det er en trældæksprofil.								
	Profil 80	VN27180↗	☒ Alu	☐ Hvid	78%	2,5m	Nej	VN27180X1↗
Montageclips til profil 80 er tilgængelige i metal (VN27180X2↗).								
	Profil 85	VN27185↗	☐ Hvid	☐ Hvid	78%	2,5m	VN27185X1↗	VN27185X2↗
Ingen montageclips til profil 85. Det er en indspartlingsprofil.								

RF Fjernbetjening

Varenr.

Beskrivelse

[VN22745](#)

RF-fjernbetjening til hvidt lys med tænd/sluk og dæmpning.

4 kanaler til styring af op til 4 modtagere/zoner.

Mål: 137 × 39 × 11 mm, CR2025 3V batteri og rækkevidde op til 20 m.

Kompatibel med [VN22742](#).



RF LED Dæmper

Varenr.

Beskrivelse

[VN22742](#)

Trådløs RF LED dæmper til hvidt lys med tænd/sluk og dæmpning.

4 × 120W ved 24Vdc.

Kan parres med op til 8 fjernbetjening.

Kompatibel med [VN22745](#).



RF Vægmodul

Varenr.

Beskrivelse

[VN22741](#)

RF-touch controller til hvidt lys med tænd/sluk og dæmpning. 2 zoner med separat eller synkron styring.

Indgangsspænding: 230Vac.

Mål: 86 × 86 × 29,1 mm.

Kompatibel med [VN22742](#).



RGB RF Fjernbetjening

Varenr.

Beskrivelse

[VN22757](#)

RGB RF-fjernbetjening til farvet lys med tænd/sluk, dæmpning og farveskift.

Mål: 137 × 39 × 11 mm, CR2025 3V batteri og rækkevidde op til 20 m.

Kompatibel med [VN22758](#).



RGB RF Dæmper

Varenr.

Beskrivelse

[VN22758](#)

Trådløs RF RGB LED dæmper til farvet lys med tænd/sluk, dæmpning og farveskift.

3 × 120W ved 24Vdc. Kan parres med op til 8 fjernbetjening.

Mål: 178 × 46 × 22 mm.

Kompatibel med [VN22757](#).



RGBW RF Fjernbetjening

Varenr.

Beskrivelse

[VN22730](#)

RF-fjernbetjening til RGBW-lys med tænd/sluk, dæmpning og farveskift.

1 kanal til styring af 1 modtager/zone.

Mål: 137 × 39 × 11 mm, CR2025 3V batteri og rækkevidde op til 20 m.

Kompatibel med [VN22760](#).



RGBW RF Dæmper

Varenr.

Beskrivelse

[VN22760](#)

Trådløs RF RGBW LED dæmper til farvet og hvidt lys med tænd/sluk, dæmpning og farveskift.

4 × 192W ved 24Vdc. Kan parres med op til 8 fjernbetjening.

Mål: 170 × 59 × 29 mm.

Kompatibel med [VN22730](#).



RGBW RF Vægmodul

Varenr.

Beskrivelse

[DVT00815](#)

RGBW RF-touch controller til farvet og hvidt lys med tænd/sluk, dæmpning og farveskift. 4 zoner.

Indgangsspænding: 230Vac.

Mål: 86 × 86 × 29,1 mm, rækkevidde op til 30 m.

Kompatibel med [VN22760](#).



4 i én Dæmper

Varenr.

[VN22778](#)

Beskrivelse

Universal LED dæmper til hvidt lys, velegnet til installationer hvor der ønskes stor frihed i valg af styring. Understøtter DALI, KIP, 0/1-10V og fasedæmp, hvilket gør den nem at integrere i både nye og eksisterende løsninger. 2 x 240W ved 24Vdc.
Mål: 170 x 54 x 28 mm.



Zigbee Dæmper

Varenr.

[VN22770](#)

Beskrivelse

Zigbee dæmper til hvidt lys med trådløs styring.
4 x 120W ved 24Vdc.
Mål: 170 x 53,4 x 28 mm.
Kompatibel med [VN22769](#) og Philips Hue.



Zigbee Dæmper 50W

Varenr.

[VN22771](#)

Beskrivelse

Zigbee dæmpbar LED driver til hvidt lys med indbygget strømforsyning.
1 kanal, 230Vac ind, 24Vdc ud, maks. 50W.
Mål: 210 x 50 x 32 mm.
Kompatibel med [VN22769](#) og Philips Hue.



Zigbee Vægmodul

Varenr.

[VN22769](#)

Beskrivelse

Zigbee touch controller til hvidt lys med tænd/sluk og dæmpning. 4 zoner.
Indgangsspænding: 230Vac.
Mål: 86 x 86 x 29,1 mm, rækkevidde op til 30 m.
Kompatibel med [VN22770](#) og Philips Hue.



RGBW Zigbee Dæmper

Varenr.

[VN22776](#)

Beskrivelse

Zigbee RGBW dæmper til farvet og hvidt lys med trådløs styring.
4 x 120W ved 24Vdc.
Mål: 170 x 53,4 x 28 mm.
Kompatibel med [VN22775](#) og Philips Hue.



RGBW Zigbee Vægmodul

Varenr.

[VN22775](#)

Beskrivelse

Zigbee RGBW-touch controller til styring af farvet og hvidt lys. 4 zoner med separat eller synkron styring.
Indgangsspænding: 230Vac.
Mål: 86 x 86 x 29,1 mm, rækkevidde op til 30 m.
Kompatibel med [VN22776](#).



RGBW DMX Dekoder

Varenr.

[VN20102](#)

Beskrivelse

DMX512 dekoder til styring af LED bånd via DMX-signal.
4 x 120W ved 24Vdc.
Mål: 170 x 53,4 x 28 mm.
Kompatibel med [VN22711](#).



RGBW DMX Dekoder DIN

Varenr.

[VN22755](#)

Beskrivelse

DMX512 dekoder til styring af LED bånd via DMX-signal.
4 x 96W ved 24Vdc.
Mål: 112 x 35 x 67 mm.
Kompatibel med [VN22711](#).



RGBW DMX Vægmodul

Varenr.

Beskrivelse



[VN22711](#)

DMX512 touch controller til styring af farvet og hvidt lys. 4 zoner med separat eller synkron styring.
Indgangsspænding: 24Vdc. Mål: 86 x 86 x 29,1 mm.
Kompatibel med DMX512 dekodere som [VN20102](#) og [VN22755](#).
Benyt [VN600200](#) som forsyning til denne.

DMX
512

RGBW DALI Dæmper

Varenr.

Beskrivelse



[VN22780](#)

DALI LED dæmper til styring af hvidt lys, tofarvet lys og RGBW LED bånd via DALI eller KIP dæmp.
4 x 192W ved 24Vdc.
Mål: 170 x 59 x 29 mm.



DALI Dæmper

Varenr.

Beskrivelse



[VN22778](#)

Universal LED dæmper til hvidt lys, velegnet til installationer hvor der ønskes stor frihed i valg af styring.
Understøtter DALI, KIP, 0/1-10V og fasedæmp, hvilket gør den nem at integrere i både nye og eksisterende løsninger. 2 x 240W ved 24Vdc.
Mål: 170 x 54 x 28 mm.



Udvidelsesmodul

Varenr.

Beskrivelse



[VN22777](#)

Udvidelsesmodul til LED installationer, der udvider eksisterende systemer og øger kapaciteten til flere LED belastninger uden at overbelaste den primære controller.
Styres via eksisterende dæmper/controller og kræver ekstern LED driver.

1-10V/Kip-tryk Dæmper

Varenr.

Beskrivelse



[VN20174](#)

LED dæmper til hvidt lys med 0/1-10V signal eller kip-tryk (push dim).
Velegnet til installationer hvor der ønskes enkel og stabil analog dæmpning.
1 x 288W ved 24Vdc.
Mål: 112 x 35 x 67 mm.

1-10V