

Tilstedeværelsessensor, påbygget, 360°, sekundær

941-7030300

DK typenummer: 41-703

E-Nr.:34 24 009 053

4 års
garanti

Tilstedeværelsessensor til påbygning er egnet til at tænde og slukke for indendørs belysning. Automatisk on/off eller manuel on/automatisk off (tilstedeværelsessensor) rækkeviddet kan opdeles ved hjælp af en justerbar blænde. Kan kun anvendes i kombination med en master 41-700 (350-20070), 41-701 (350-20078), 41-720 (350-20072), eller 41-721 (350-20082). I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1. Kompatible mastersensorer: 41-700, 41-701, 41-720, 41-721, 41-771



- Enkel montering
- Lavt effektforbrug
- Stænkæt (IP54)

Til brug på kontorer, i skolebygninger, cafeteriaer m.m.



230 V



sekundær



360 °



ø 24 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2 – 3,4 m



påbygget

niko

Tekniske data

Typenummer	941-7030300
Kompatible mastersensorer	41-700, 41-701, 41-720, 41-721, 41-771
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 – 3.4 m
Dimensioner (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE