







LED LYSPROFILER

DEVELTRON A/S





Opal Cover

Klar Cover

PROFIL

Varenr.

Lemu. nr.

EAN nr.

Beskrivelse

2 PROFIL

LM27102

7849000109

5713416001114

Alu. profil 2, m/opal cover - 2500 mm

LM27302

7849000112

5713416001121

Alu. profil 2, m/klar cover - 2500 mm

VN27102x1

7849000125

5713416001138

Alu. profil 2, endeprop med hul for ledning

VN27102x2

7849000138

5713416001145


Alu. profil 2, endeprop uden hul

VN27102x3

7849000028

5713416001152

Alu. profil 2, clips t/montage



5 PROFIL

LM27105

7849990015

5713416001213

Alu. profil 5, m/opal cover - 2500 mm

LM27305

7849990028

5713416001220

Alu. profil 5, m/klar cover - 2500 mm

VN27105x1

7849990031

5713416001237

Alu. profil 5, endeprop med hul for ledning

VN27105x2

7849990044

5713416001244

Alu. profil 5, endeprop uden hul

VN27105x3

7849990206

5713416002203

Alu. profil 5, clips t/montage



7 PROFIL

LM27107

7849000248

5713416001251

Alu. profil 7, m/opal cover - 2500 mm

LM27307

7849000251

5713416001268

Alu. profil 7, m/klar cover - 2500 mm

VN27107x1

7849000141

5713416001275

Alu. profil 7, endeprop m/hul for ledning

VN27107x2

7849000154

5713416001282

Alu. profil 7, endeprop u/hul

VN27107x3

7849000167

5713416001299

Alu. profil 7, clips t/montage



8 PROFIL

LM27108

7849000264

5713416001305

Alu. profil 8, m/opal cover - 2500 mm

LM27308

7849000277

5713416001312

Alu. profil 8, m/klar cover - 2500 mm

VN27108x1

7849000280

5713416001329

Alu. profil 8, endeprop m/hul for ledning

VN27108x2

7849000293

5713416001336

Alu. profil 8, endeprop u/hul

VN27108x3

7849000303

5713416001343

Alu. profil 8, clips t/montage



9 PROFIL

LM27109

7849000183

5713416001350

Alu. profil 9, m/opalcover - 2500 mm

LM27309

7849000170

5713416001367

Alu. profil 9, m/klar cover - 2500 mm

VN27109x1

7849000196

5713416001374

Alu. profil 9, endeprop m/hul for ledning

VN27109x2

7849000086

5713416001381


Alu. profil 9, endeprop u/hul

VN27109x3

7849000099

5713416001398

Alu. profil 9, clips t/montage




Opal Cover

Klar Cover

PROFIL	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Beskrivelse
--------	---------	-----------	---------	-------------


10 PROFIL

LM27110	7849000206	5713416001404	Alu. profil 10, m/opal cover - 2500 mm
LM27310	7849000316	5713416001411	Alu. profil 10, m/klar cover - 2500 mm
VN27110x1	7849000219	5713416001428	Alu. profil 10, endeprop m/hul for ledning
VN27110x2	7849000222	5713416001435	Alu. profil 10, endeprop u/hul
VN27110x3	7849000235	5713416001442	Alu. profil 10, clips t/montage




12 PROFIL

LM27112	7849990057	5713416001466	Alu. profil 12, m/opal cover - 2500 mm
LM27312	7849990060	5713416001459	Alu. profil 12, m/klar cover - 2500 mm
VN27112x1	7849990073	5713416001473	Alu. profil 12, endeprop m/hul for ledning
VN27112x2	7849990086	5713416001480	Alu. profil 12, endeprop u/hul
VN27112x3	7849990099	5713416001497	Alu. profil 12, clips t/montage




14 PROFIL

LM27114	7849990109	5713416001503	Alu. profil 14, m/opal cover - 2500 mm
LM27314	7849990112	5713416001510	Alu. profil 14, m/klar cover - 2500 mm
VN27114x1	7849990125	5713416001527	Alu. profil 14, endeprop m/hul for ledning
VN27114x2	7849990138	5713416001534	Alu. profil 14, endeprop u/hul
-	-	-	Leveres MED montageskinne.



20 PROFIL

LM27120	7849990167	5713416001572	Alu. profil 20, m/opal cover - 2000 mm
LM27320	7849990170	5713416001589	Alu. profil 20, m/klar cover - 2000 mm
VN27120x1	7849990183	5713416001596	Alu. profil 20, endeprop m/hul for ledning
VN27120x2	7849990219	5713416002210	Alu. profil 20, endeprop u/hul
-	-	-	Leveres UDEN clips.



RA PROFIL

LM27002	7849990141	5713416001558	Alu. flad-profil 10 x 1 x 2500 mm flad/rå for afkøling
LM27001	7849990154	5713416001565	Alu. flad-profil 20 x 2 x 2500 mm flad/rå for afkøling





12Vdc

12Vdc

LED bånd

9,4^{WATT}

Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Type	Farve	Kelvin	RA	Watt	IP	Lumen per meter
LM24149	7857000104	5713416000209	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	9,4W	IP20	668 Lm
LM24150	7857000117	5713416000216	LED bånd	Neu-hvid	4700K	RA90	9,4W	IP20	703 Lm

Anvendes mest til: Stemmingsbelysning og sokkelbelysning.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,4 mm² ledning i begge ender.14,4^{WATT}

LM24145	7857000188	5713416000247	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	14,4W	IP20	1029 Lm
LM24146	7857000191	5713416000254	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	14,4W	IP20	1083 Lm

Anvendes mest til: Effektbelysning, friser og under overskabe i køkkener.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,4 mm² ledning i begge ender.19,2^{WATT}

LM24141	7857000269	5713416000285	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	19,2W	IP20	1710 Lm
LM24142	7857000272	5713416000292	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	19,2W	IP20	1800 Lm

Anvendes mest til: Loftsbelysning i kontormiljø og gangarealer.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,4 mm² ledning i begge ender.

LM24101	7857000146	5713416000322	LED bånd	RGB	-	-	14,4W	IP20	-
LM24112	7857000256	5713416000339	LED bånd	RGB	-	-	14,4W	IP65	-

Anvendes mest til: Effektbelysning.

OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter 4-ledet ledning i begge ender.

IP er tæthedsgaden

IP20: Ubeskyttet - skal placeres tørt.

IP67: Støvtæt og vandtæt - kan holde tæt ned til 1 meters dybde i op til 30 min.

IP68: Støvtæt og vandtæt - kan holde tæt ved kontinuerlig nedsækning i vand.

IP

(Ingress Protection)

Evnen til at tåle vand og fremmedlegemer.





24Vdc

24Vdc

LED bånd

	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Type	Farve	Kelvin	RA	Watt	IP	Lumen per meter
9,4 ^{WATT}	LM600159	7857000353	5713416000384	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	9,4W	IP20	668 Lm
	LM600160	7857000366	5713416000391	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	9,4W	IP20	703 Lm
Anvendes mest til: Effektbelysning, friser og under overskabe i køkkener. OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,4 mm ² ledning i begge ender.										
14,4 ^{WATT}	LM600150	7857000379	5713416000407	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	14,4W	IP20	1029 Lm
	LM600156	7857000382	5713416000414	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	14,4W	IP20	1083 Lm
	LM600180	7857001239	5713416000452	LED bånd	Varm-hvid	3300K	RA90	14,4W	IP68	1029 Lm
	LM600167	7857001226	5713416000445	LED bånd	Neu-hvid	4300K	RA90	14,4W	IP68	1083 Lm
Anvendes mest til: Effektbelysning, friser og under overskabe i køkkener. OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,4 mm ² ledning i begge ender.										
19,2 ^{WATT}	LM600141	7857000395	5713416000469	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	19,2W	IP20	1710 Lm
	LM600142	7857000405	5713416000476	LED bånd	Neu-hvid	4200K	RA90	19,2W	IP20	1800 Lm
Anvendes mest til: Loftsbelysning i kontormiljø og gangarealer. OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,4 mm ² ledning i begge ender.										
22 ^{WATT}	LM600168	7857001718	5713416000483	LED bånd	Varm-hvid	2900K	RA90	22W	IP20	3100 Lm
	LM600169	7857001721	5713416000490	LED bånd	Neu-hvid	4700K	RA90	22W	IP20	3200 Lm
Anvendes mest til: Meget kraftig loftsbelysning og industriel arbejdsbelysning. OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter sort 0,4 mm ² ledning i begge ender.										
	LM600163	7857001734	5713416000513	LED bånd	RGB	-	-	14,4W	IP20	-
	LM600174	7857001747	5713416000520	LED bånd	RGB	-	-	28,4W	IP20	-
Anvendes mest til: Effektbelysning. OBS: LED båndet leveres i 5 meters ruller med 3 meter 4-ledet ledning i begge ender.										

12Vdc

12Vdc
Forsyning

	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Dimensioner	Fabrikat	Styring	Watt	IP
MAX 50 WATT	VN700865	7826991590	5713416000544	99 x 46 x 11 mm	Snappy	-	6W	IP20
	VN700866	7826991639	5713416000551	127 x 50 x 10 mm	Snappy	-	12W	IP20
	VN700857	7826991545	5713416000568	128 x 50 x 14 mm	Snappy	-	15W	IP20
	VN700858	7826991561	5713416000575	160 x 58 x 18 mm	Snappy	-	30W	IP20
	VN700861	7826991574	5713416000599	185 x 64 x 22 mm	Snappy	-	50W	IP20
MAX 75 WATT	VN700870	7826991516	5713416000612	202 x 63 x 30 mm	Snappy	-	75W	IP20
	VN22507	7862990542	5713416000629	180 x 63 x 36 mm	Meanwell	-	75W	IP67
MAX 150 WATT	VN22604	7826990931	5713416000650	219 x 63 x 35 mm	Meanwell	-	150W	IP67
	VN22513	7862990568	5713416000667	219 x 63 x 35 mm	Meanwell	DALI	150W	IP67
MAX 320 WATT	VN22606	7862990490	5713416000674	244 x 71 x 38 mm	Meanwell	-	200W	IP67
	VN22612	7826990944	5713416000681	226 x 90 x 44 mm	Meanwell	-	320W	IP67

Hvilken strømforsyning skal der bruges?

LED W x meter = Strømforsyningens W
 Eks.: 19,2W x 5 meter = 96W, dvs. der vælges en **150W** strømforsyning

Belast aldrig din
strømforsyning
med mere end
90%!



24Vdc

24Vdc
Forsyning

Varenr.

Lemu. nr.

EAN nr.

Dimensioner

Fabrikat

Styring

Watt

IP

MAX
50
WATT

VN600240	7826991600	5713416000711	99 x 46 x 11 mm	Snappy	-	6W	IP20
VN600241	7826991532	5713416000728	127 x 50 x 11 mm	Snappy	-	12W	IP20
VN600220	7826991558	5713416000735	128 x 51 x 14 mm	Snappy	-	15W	IP20
VN600201	7826991503	5713416000742	160 x 58 x 18 mm	Snappy	-	30W	IP20
VN600244	7826991587	5713416000766	160 x 58 x 18 mm	Snappy	-	50W	IP20

MAX
75
WATT

VN600245	7826991529	5713416000780	201 x 63 x 30 mm	Snappy	-	75W	IP20
VN600253	7862990623	5713416000797	180 x 63 x 36 mm	Meanwell	-	75W	IP67

MAX
150
WATT

VN600210	7862990458	5713416000827	219 x 63 x 35 mm	Meanwell	-	150W	IP67
VN600250	7862990610	5713416000834	219 x 63 x 35 mm	Meanwell	DALI	150W	IP67

MAX
320
WATT

VN600212	7862990461	5713416000841	244 x 71 x 38 mm	Meanwell	-	200W	IP67
VN600217	7862990474	5713416000858	226 x 90 x 44 mm	Meanwell	-	320W	IP67

IP er tæthedsgaden

IP20: Ubeskyttet - skal placeres tørt.

IP67: Støvtæt og vandtæt - kan holde tæt ned til 1 meters dybde i op til 30 min.

IP68: Støvtæt og vandtæt - kan holde tæt ved kontinuerlig nedsækning i vand.

IP

(Ingress Protection)

Evnen til at tåle vand og fremmedlegemer.


	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Dimensioner	Beskrivelse	Volt	Dæmpning	W
HVID LED DÆMP	VN20173	7867000039	5713416000926	180 x 50 x 25 mm	Dæmper til LED	12/24Vdc	KIP-Tryk	100W
	VN20173x2	7867000042	5713416000933	180 x 50 x 25 mm	Dæmper til LED	12/24Vdc	1 - 10Vdc	100W
	VN20126	7867100722	5713416000940	180 x 50 x 25 mm	Dæmper til LED	12/24Vdc	KIP-Tryk	2 x 100W
	VN20126x2	7867000013	5713416000957	180 x 50 x 25 mm	Dæmper til LED	12/24Vdc	1 - 10Vdc	2 x 100W
	VN20174	7867000055	5713416000964	62 x 35 x 113 mm	Dæmper til DIN-Rail	12/24Vdc	1 - 10Vdc / KIP-Tryk	100W
	VN20111	7867000071	5713416000988	180 x 50 x 25 mm	Dæmper til LED	12/24Vdc	4 - kanal KIP-Tryk	4 x 100W
	VN20147	7867990440	5713416001060	180 x 50 x 25 mm	Kelvin change 2 x 100W	12/24Vdc	2 x KIP	2 x 100W
RF DÆMP	VN22742	7867100719	5713416000995	180 x 50 x 25 mm	Dimmer 4 kanals til fjernbetjening	12/24Vdc	Fjernbetjening	4 x 60W
	VN22745	7826502756	5713416001008	135 x 40 x 13 mm	Fjernbetjening til VN22742 Dimmer			
DALI DÆMP	VN20104	7849990400	5713416001039	170 x 43 x 20 mm	Dali (Slave)	10/24Vdc	Dali	50W
	VN22751	7849990426	5713416002418	113 x 62 x 35 mm	Dali (Slave) til DIN	12/24Vdc	Dali	100W
DMX DÆMP	VN20102	7867000097	5713416001107	113 x 62 x 35 mm	DMX Slave til DIN 3 kanaler (Slave)	12/24Vdc	DMX	3 x 60W
RGB STYRING	VN20155	7867990408	5713416001046	180 x 50 x 25 mm	RGB-styring 4 knapper R+G+B+Fade10 min	12/24Vdc	4 x KIP	4 x 100W
	VN20113	7867990437	5713416001053	180 x 50 x 25 mm	RGB static color 3 POTmeter-knapper	12/24Vdc	3 KIP	3 x 100W
	VN20103	7867990424	5713416001022	180 x 50 x 25 mm	Udvidelsesmodul	12/24Vdc	Udvidelse	4 x 100W
	Varenr.	Lemu. nr.	EAN nr.	Dimensioner	Beskrivelse		Dæmpning	W
DÆMP 230V	VN20200	7867000026	5713416001961	Ø52 - H23 mm	Universal Dæmper input 220 - 240Vac "KIKS" til PL dase		230Vac KIP	1 - 200W
	VN20204	8867001011	5713416002081	36 x 40 x 14 mm	Bluetooth Dæmper input 220 - 240Vac "KIKS" til PL dase		230Vac KIP	1 - 200W
	VN12101	7867990411	5713416001077	60 x 10 x 10 mm	Aktiv Load - 230Vdc (Tilsluttes parallelt henover lyskilden, således LED lyset ikke flimrer)			

RING 3695 5555

Tast 1: El
Tast 2: Værktøj og serviceprodukter
Tast 3: VVS
Tast 4: Stål
Tast 5: Kundeservice og reklamationer
Tast 9: Omstillingen

SALGSKONTOR

EL - VVS - STÅL - VÆRKTØJ

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.00-16.00
Fredag kl. 7.00-14.00

HÅNDVÆRKERBUTIKKER

Esbjerg

Ringen 1
6700 Esbjerg

Frederikshavn

Hjørringvej 165
9900 Frederikshavn

Gladsaxe

Gladsaxe Møllevej 13
2860 Søborg

Greve

Geminivej 32
2670 Greve

Hillerød

Herlufdalsvej 1
3400 Hillerød

Holstebro

Hjaltensvej 10
7500 Holstebro

Horsens

Grønlandsvej 9M
8700 Horsens

Kalundborg

Lerchenborgvej 59
4400 Kalundborg

Kolding

Nordager 3
6000 Kolding

København City

Teglholmegade 25
2450 København SV

Køge

Tangmosevej 102
4600 Køge

Odense

Blangstedgårdsvej 23-25
5220 Odense SØ

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ

Rødovre

Brunde Vest 14B
6230 Rødovre

Skjern

Nykørsvej 3B
6900 Skjern

Slagelse

Kongstedvej 1
4200 Slagelse

Svendborg

Ndr. Ringvej 24
5700 Svendborg

Sønderborg

Grundtvigs Allé 182
6400 Sønderborg

Thisted

Leopardvej 11
7700 Thisted

Varde

Vestre Landevej 67-69
6800 Varde

Vejle

Hjultagervej 2
7100 Vejle

Aalborg

Håndværkervej 6
9000 Aalborg

Aarhus

Tomsagervej 4
8230 Åbyhøj

Se åbningstider for butikker
på www.lemu.dk/kontakt

PRODUKTIONSENHEDER

STÅL & METAL

Randers

Savning og afkortning
Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

Skjern

Slyngrensning og priming
Industrivej 21
6900 Skjern
Tlf. 3695 5820

Køge

Metalbearbejdningscenter (coil)
og tildannet armeringsstål
Ullsvej 5
4600 Køge
Tlf. 3695 1305

CENTRALLAGRE

TEKNISKE INSTALLATIONER OG INDUSTRITEKNIK

Kolding

Nordager 1
6000 Kolding
Tlf. 3695 5000

Odense

Blangstedgårdsvej 11-21
5220 Odense SØ
Tlf. 3695 7100

STÅL & METAL

Randers

Tronholmen 14
8960 Randers SØ
Tlf. 3695 1000

KUNDESERVICE FOR REKLAMATIONER

3695 5101

Alle hverdage kl. 7.00 - 16.00
(fredag til kl. 15.30)

Se mere om reklamationer og frister på
www.lemu.dk/kundeservice

VAGTTELEFON FOR AKUT LEVERING OG TEKNISK SUPPORT

3695 7373

Alle dage, uden for normal åbningstid
Se priserne for denne service på
www.lemu.dk/vagttelefon

BESTIL ONLINE DØGNET RUNDT

www.LMe-partner.dk

For support ring 3695 5399
alle hverdag kl. 8.00-15.30
(fredag til kl. 14.00)

www.lemu.dk