

SUPERPLASMA AQ HI VIZ CE KASK

WHE00105

DA



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



MATERIALE

UDVENDIG SKAL:
HD polypropylen

INDVENDIG SKAL:
HD ekspanderet polystyren

PANDEBÅND:
Blødt polyamid nylon



STANDARD

EN 397
Beskyttelse ved front-, bag- og sidekollision i overensstemmelse med EN 12492
Punkt 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.4, evne til at absorbere stødsenergi
Punkt 4.2.2.2 indtrængning
Punkt 4.1.4 ventilation
EN 397 supplerende prøvninger: -30°C / LD / MM



STØRRELSE

Universel justering
fra 51 til 63 cm



VÆGT

390 g



DRIFTSTEMPERATUR

-30°C / +50°C

WHE00105-201 WHITE	WHE00105-208 BLUE	WHE00105-210 BLACK
WHE00105-221 YELLOW FLUO	WHE00105-222 ORANGE FLUO	WHE00105-223 RED FLUO
WHE00105-224 LIME FLUO	WHE00105-241 WHITE/RED	WHE00105-251 BLUE/YELLOW
WHE00105-253 WHITE/GREEN		



KATEGORI

II

TEKNOLOGIER



QUICK FIT SYSTEM

Størrelsesjusteringssystem for maksimal stabilitet, let at bruge takket være et hjul med stor diameter.



2DRY LINER

Et hurtigtørrende stof med fugttransporterende teknologi, der fremskynder svedtransporten til overfladen af hjelmполstringen for en tørrere og mere behagelig beklædning.



RING TIL KROG

Hakkebåndsløje, der gør det muligt for brugeren at fastgøre hjelmen sikkert til en sele eller andre ting.



FASTGØRELSESPUNKTER FOR ØREARMERE MED ADAPTER

Hjelmen er konstrueret med fastgørelsespunkter til adaptore til hørevern.



HI VIZ DETLJER

Farvet skal med høj synlighed og selvlysende lampeclips.



NET MOD INDTRÆNGNING

Ventilationsdæksler i metalnet, der forhindrer snavs i at trænge ind i ventilationskanalerne, samtidig med at de bevarer åndbarheden.



VENTILATIONSKANALER

Designet med 10 luftindtag og interne kanaler for øget åndbarhed og brugerkomfort.



FASTGØRELSESPUNKTER FOR VISIR

Hjelmen er designet med fastgørelsespunkter til fastgørelse af KASK-øjensbeskyttelsestilbehør.



INTEGREREDE LAMPEKLEMMER

Designet med 4 indbyggede fastgørelsespunkter for lamper i nylon. Kompatibel med KASK-forlygter og andre forlygter med elastikbånd.

YDELSER

Beskyttelse mod stød fra oven	K	5 kg fra 1 m 50 J
Beskyttelse mod side- front- og bagstød	K*	5 kg fra 0,5 m 25 J
Beskyttelse mod gennemtrængning af genstande	K	3 kg fra 1 m 30 J
Hagerem udløsning	K	>15 kg <25 kg

K EN 397 standardkrav

K* Yderligere prøvning i overensstemmelse med kravene i EN 12492

K** Yderligere prøvninger, der udføres for at opfylde valgfrie krav

Test for modstandsevne mod lavere temperatur	K**	T= -30°C
Beskyttelse mod sideforvrængning	K**	LD
Beskyttelse mod stænk af smeltede metaller	K**	MM

YDERLIGERE INFORMATIONER

HOLDBARHED

10 år, begyndende fra fabrikationsdatoen. Hjelmen skal tjekkes jævnligt og før hver anvendelse, for at konstatere, om der er skader såsom revner, løse dele, misdannelser eller afskalning som kan beskrives som værende en forringelse af hjelmen. Hjelme som har været udsat for alvorlige stød, skal erstattes, selv om de ikke viser tydelige tegn på skader.

GARANTI

3 år begyndende fra købsdatoen.

RENGØRING

Rengør hjelmen med KASK-hjelmrens eller med vand, neutral pH-sæbe og en blød, ren klud. Den interne polstring skal håndvaskes i koldt vand eller i en vaskemaskine (maks. 30 °C - 85 °F). KASK Liner Refresher er tilgængelig til at neutralisere ubehagelige lugte.

OPBEVARING

Hjelmen bør opbevares væk fra direkte sollys eller varmekilde. Vi anbefaler, brugen af KASK hjelmposen med løbesnor til at beskytte hjelmen, når den ikke anvendes.

SELVKLÆBENDE APPLIKATION

Der må ikke anvendes selvkylende midler, mærkater, maling eller opløsningsmidler på hjelmen som ikke overholder fabrikantens specifikationer. Enhver ændring eller modificering kan påvirke den beskyttende funktion.

3 10
YEARS YEARS
GUARANTEE SHELF LIFE

SIKKERHEDSTILBEHØR



WV100018
V2 PLUS VISIR



WV100024
ANSIGTSSKÆRM



WV100003
FULL FACE VISIR



WV100006
VISIR MED NET



WHP00004/5/6
ØREKOPPER



WLA00001/2/3
PANDELYGTE



WPA00007
INDVENDIG VINTERPOLSTRING



WAC00020/24
NAKKESKYGGE




WAC00032/33
NAKKESKYGGE RW



WAC00036/37
SOLSKÆRM

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION