

## PT4000 - Single Sided PVC Electrical Tape

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b>                    | This single sided tape consists of a soft PVC carrier coated on one side with a solvent based synthetic rubber adhesive.                                                                                                                                                      |
| <b>Produkt egenskaber</b>             | It has good adhesion, also to low surface energy materials, and it is flexible and conformable also at low temperatures. The adhesive is non-corrosive to metals, and has good resistance to weak acids and alkalis, oils, most solvents and UV-light. It is flame retardant. |
| <b>Specifikationer</b>                | Fulfil EU directive 2002/95/EC (RoHS)<br>Product is S-marked (SEMKO Sweden)<br>Complies with EN 60454-3-1:1998+A1<br>Contain no SVHC (REACH) substances                                                                                                                       |
| <b>Anvendelse</b>                     | It is used in electrical applications for insulation, cable wrapping and harnessing.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opbevaring og holdbarhed</b>       | 1 year shelf life whilst stored in original packaging and ambient room temperature. Keep out of direct sunlight.                                                                                                                                                              |
| <b>Monterings tips</b>                | All substrates should be clean and contamination free, a solvent such as Isopropyl-Alcohol is recommended for cleaning purposes, and the tape should be applied with pressure.                                                                                                |
| <b>Yderligere tekniske egenskaber</b> | Values for adhesion, tensile strength and dielectric strength are minimum values.                                                                                                                                                                                             |

**TEKNISKE DATA**

|                                           |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bærer</b>                              | Blød PVC            |                     |
| <b>Klæber</b>                             | Syntetisk gummi     |                     |
| <b>Farve</b>                              | Hvid, Sort          |                     |
| <b>Liner</b>                              | Ingen               |                     |
| <b>Resistent overfor vejrpåvirkninger</b> | Ja                  |                     |
| <b>UV resistent</b>                       | Ja                  |                     |
| <b>Alders resistent</b>                   | Ja                  |                     |
| <b>Tykkelse Total</b>                     | 0,15 mm             | 5,91 Mils           |
| <b>Vedhæftning på rustfrit stål</b>       | 4,5 N/25mm          | 1,03 Lbs/inch       |
| <b>Brudstyrke længderetning</b>           | 62 N/25mm           | 14,2 Lbs/inch       |
| <b>Brudforlængelse længderetning</b>      | 150 %               |                     |
| <b>Dielektrisk modstand</b>               | 6 kV                |                     |
| <b>Arbejdstemperatur</b>                  | Mellem -10 og 80 °C | Mellem 14 og 176 °F |

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger

Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde.

Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug.

Intellektuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.