

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 RCCB PFI afbryder 4P 40A
300mA klasse B-SI AC/DC til
installationer med 3faset
frekvensomformer og inverter med
DC strømme

A9Z64440

EAN-nr: 3606489502829

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iID
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds Forkortelse	iID
Enhedens Anvendelse	Fotovoltaiske 3P hastighedsdrev Løfte op
Polbeskrivelse	4P
Neutral Position	Venstre
[In] Mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	300 mA
Fejlstrømsbeskyttelse Med Tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type B-SI (superimmuniseret)
Kvalitetsmærker	VDE NF IMQ KEMA

Produktinformationer

Placering Af Enheden I Systemet	Udegående Indgående gruppe
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel Driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Fejlstrømsafbryders Trip/ Udkoblings Teknologi	Spændingsafhængig
Nominel Brudbelastning	I _{dm} 1500 A I _m 1500 A
Betinget Mærkekortslutningstrøm	10 kA
[Ui] Isolationsspænding	500 V
[Uimp] Impulsmodstandsspænding	6 kV
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type Af Betjening	Vippearm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Lokal Indikering	ON/OFF indikation for spænding tilstede: LED (grøn) Trip indikator
Montagemåde	Clip-on
Montage Tilbehør	DIN-skinne
Antal Moduler Å 9 Mm	8
Højde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	79 mm
Vægt	415 g
Farve	Hvid
Mekanisk Holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk Holdbarhed	15000 kredsløb
Beskrivelse Af Låsemuligheder	Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm² stiv Dobbel terminal front1...25 mm² Fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med tyllerør Dobbel terminal tilbage1...25 mm² stiv Dobbel terminal tilbage1...16 mm² Fleksibel Dobbel terminal tilbage1...16 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

Miljø

Standarder	IEC 61008-2-1 "IEC/EN 62423" "EN 61008-2-1"
Productcertificeringer	CCC
Ip Kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Ip Kapslingsklasse	IK05
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	IV
Elektromagnetisk Kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, "3 kA" i henhold til EN/IEC 61008-1
Driftshøjde	0...2000 m
Temperatur Ved Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,5 cm
Pakke 1 Længde	8,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Pakke 1 Vægt	427,0 g
Enhedstype Af Pakke 2	S03

Antal Enheder I Pakke 2	27
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	12,0 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

 Kviksløvfri

 Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)

Certificeringer og standarder

Reach-Regulering	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering.
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt
Weee	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr