

Gruppe- og målertavle planforsænket målertavle PME150-s for stikbenstilslutning



Vare nr. 169A5002
EL nr.: 1016009405
EAN nr.: 5703302071284
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169A5002>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for planforsænket montage i pladevæg eller murniche. Ved montering i murniche fastgøres indbygningskassen med skruer via hullerne placeret i kassens kant. Ved sammenbygning, se vejledning. Kan ligeledes sammenbygges med PGSE150-18. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes. Lågesæt bestilles særskilt.

Konstruktion

Er opbygget af en indbygningskasse, grundstel med målerstikdåse, dækramme og klemmedæksel. Indbygningskassen er forsynet med udtagelige kabelafdækninger i top og bund samt udslagsblanketter på bagsiden og siderne af indbygningskassen. Dækkappen har plombérbare låseskruer.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20D
Isolationsklasse:	Totaliseret
Mærkespænding:	400 V AC
Mærkestrøm:	Max. 63 A
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til + 35 °C
Klemmer:	Cu 4 - 25 mm ² , Al 16 - 25 mm ² kun massiv rund
Sløjfemulighed:	Cu 1x16 mm ² + 1x10 mm ² . Al ikke tilladt
Sløjfning jord:	Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes
Standarder:	FR2011

Målskise

Indbygningsmål for:

	PGE 150-7	PGE 150-14	PGE 150-21	PGSE 150-18	PME 150
1 tavle					
Bredde i mm	306±6	306±6	306±6	306±6	306±6
Højde i mm	322±6	472±6	622±6	622±6	622±6
Min dybde i mm	90	90	90	210	210
2 tavler , vandret	PGE 150-7	PGE 150-14	PGE 150-21	PGSE 150-18	PME 150
Bredde i mm	669±6	669±6	669±6	669±6	669±6
Højde i mm	322±6	472±6	622±6	622±6	622±6
Min dybde i mm	90	90	90	210	210
3 tavler , vandret	PGE 150-7	PGE 150-14	PGE 150-21	PGSE 150-18	PME 150
Bredde i mm	1032±6	1032±6	1032±6	1032±6	1032±6
Højde i mm	322±6	472±6	622±6	622±6	622±6
Min dybde i mm	90	90	90	210	210
2 ens tavler , lodret	PGE 150-7	PGE 150-14	PGE 150-21	PGSE 150-18	PME 150
Bredde i mm	306±6	306±6	306±6	306±6	306±6
Højde i mm	697±6	997±6	1297±6	1297±6	1297±6
Min dybde i mm	90	90	90	210	210