

Roth QuickBox

Roth's nye og oppgraderte veggboкс

Beskrivelse

Roth's nye og oppgraderte veggboкс leveres i to varianter. En til varerør i dimensjon fra 20 - 25 mm (12 - 15 mm PEX-rør), og en til 25 - 28 mm (15 - 18 mm PEX-rør). Roth's nye og oppgraderte QuickBox er helstøpt i gjennomsiktig polykarbonat med ferdig montert messing-albue, innstikkskobling og trykkprøvings-plugg. Trykkprøvings-pluggen brukes kun til trykkprøving, og er ikke beregnet som en permanent plugg. Den ferdig monterte tetningsnippelen og lås er godkjent iht. NT VVS129.

Roth QuickBox blir levert med innstikkskobling i 12, 15 og 18 mm, både som enkel veggboкс, og en komplett veggboкс med tilbehør til platevegg. Veggboкsen kan brukes til lette plateveggskonstruksjoner og tunge veggkonstruksjoner. Den gjennomsiktige plasten gjør det mulig å kontrollere innstikksdybden på PEX-rør og varerør.

Roth QuickBox kan forlenges med 30 mm ved bruk av QuickBox forlenger, NRF nr. 511 81 28, men da er ikke installasjonen lenger mulig for utskifting.

Roth's nye og oppgraderte veggboкс er godkjent iht NT VVS 129, og vil være en del av Teknisk Godkjenning (TG2556)

Tekniske data

Max. driftstemperatur	100°C
Max. driftstrykk	10 bar
Materiale i veggboкс hus	Helstøp i gjennom-siktig Polycarbonat(PC) og flens med høy kant i støpt ABS
Materiale IS albue og støttehylse	Avsinkningsfri messing (DZR) med 1/2" inv. gjenge, og innstikkskoblinger for hhv. 12, 15 og 18 mm
Gripering IS albue	Rustfrit stål
O-ring IS albue	EPDM-gummi
Støttering IS albue	Acetalplast

Godkjenning NT VVS 129 og Teknisk Godkjenning 2556
OBS: Roth QuickBox veggboкser skal ikke utsettes for lekkasjegasser/sprayer og korrosive miljøer.

Bruksområde

- › Gulvvarmeanlegg
- › Sanitæranlegg
- › Radiatoranlegg

- Alle typer av lette og tunge bygningskonstruksjoner
- Alle typer av platevegger med tykkelse fra 10 - 48 mm



Roth QuickBox og tilbehør

Roth QuickBox 12 mm, IS	NRF nr. 511 88 01
Roth QuickBox 15 mm, IS	NRF nr. 511 88 02
Roth QuickBox 18 mm, IS	NRF nr. 511 88 03
Roth QuickBox til plate vegg 12 mm, IS	NRF nr. 511 88 04
Roth QuickBox til plate vegg 15 mm, IS	NRF nr. 511 88 05
Roth QuickBox til plate vegg 18 mm, IS	NRF nr. 511 88 06

Tilbehør

Roth QuickBox fleksibel skinne	NRF nr. 511 82 18
Roth QuickBox fleksibel skinne mini, 220 - 400 mm	NRF nr. 511 82 21
Roth QuickBox fleksibel skinne mini, 330 - 600 mm	NRF nr. 511 82 22
Roth Quickbox monteringsskinne for standere	NRF nr. 511 86 12
Roth Quickbox tetningsring Ø73, ny modell	NRF nr. 511 88 11
Roth Quickbox tetningsflens med høy kant	NRF nr. 511 86 26
Roth Quickbox tetningsmansjett for mur	NRF nr. 511 86 14
Roth Quickbox forlenger	NRF nr. 511 81 28
Roth Quickbox armaturfix C/C 150 mm	NRF nr. 511 86 11
Roth Quickbox veggbrakett for mur	NRF nr. 511 86 18
Roth Quickbox monteringssett for platevegg	NRF nr. 511 86 15
Roth Quickbox verktøy, universal	NRF nr. 511 82 44

Mål

Bredde	55 mm
Høyde	104 mm
Min. innbygningsdybde	43,50 mm*
Maks. innbygningsdybde (kan forlenges med 30 mm)	99,50 mm
Veggboкsens hals utvendige diameter	52 mm
Tetningsflens med høy kant utvendige diameter	55 mm

* 55 mm til forkant vinkel

Roth QuickBox

1. QuickBox gjennomskiktig veggboks
2. Hull til monteringskinne for stender
3. Huller for sideveis montering
4. Huller for montering opp/under
5. 1/2" innvendig gjenge i messing albue
6. Trykkprøvningsplugg
7. Innstikkskobling i messing
8. Klips og lås for varerør
9. Tetningnippel 20 - 25 mm lysegrå, 25 - 28 mm mørk grå
10. Roth PEX- rør
11. Varerør
12. Tetningsflens med høy kant
13. Festebrakett for platevegg

