

Kabelsæt 400V ALUKAFLEX med 5p CEE han- og hunstik



Anvendelse

Fast oplagt i midlertidige byggeplads installationer og lignende midlertidige installationer.

Leder	Mangetrådet aluminiumleder ligesom IEC 60228 klasse 5
Separator	Folie snoet om leder
Leder isolation	EPR-gummi 90°C iht. IEC 50363-1
Leder identifikation	Farvekode iht. HD 308 (grøn/gul, blå, brun, sort, grå)
Yderkappe	Sort olie resistent CPE-gummi eller tilsvarende iht. IEC50363-1
Omgivelsetemp. ved installation	Min -30°C
Ledertemperatur	Max 90°C
Kortslutningstemperatur	Max 250°C
Min. Bøjeradius:	6xD fast installeret
Olie bestandig	ISO 60811-2-1
UV bestandig	ISO 4892-82
Selvslukkende	IEC 60332-1
Halogenfri	EC 60754
Anbefalet maksimal kabellængde	Med 4 % tilladt spændingsfald i kablet beregnes den maksimale kabellængde til ca. 50 m
CEE stik	
Driftspænding	400V
Mærkestrøm / kapslingsklasse	32 A/IP44 - 63 A/IP67
Poltal	3P+N+PE
Godkendelse	Intertek
Overholder RoHS og REACH CE overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
Prøvespænding	2 kV

Kabelsæt 400V ALUKAFLEX med 5p CEE han- og hunstik

Program	Kabellængde	Vægt kg/stk.
5G6 med 32A CEE	5m	3,2
	10m	5,8
	15m	8,4
	25m	13,7
	50m	26,8
5G16 med 63A CEE	5m	7,2
	10m	12,8
	15m	18,5
	25m	29,7
	50m	57,8

