




FlexiTech EW AT 30m/20m læseafstand

**IP66 version**

Nem og hurtig installation uden kabelforskrutninger. Samme design som IP43. Kabelindføringer er udført i thermoplastik i en speciel udformning med to membraner.


- Den yderste membran beskytter mod højtryksspuling (IP66)
- Den inderste membran pakker omkring kablet.

Produktbeskrivelse (EW - Exit Wall)


- Armaturer med indbygget batteri og autotest (AT) funktion
- Enkelt-sided armatur for montage på væg
- Robust konstruktion IK07 for anvendelse i ikke overvågede områder
- Leveres for læseafstand på hhv. 20 og 30m samt i IP43 eller IP66
- Diskret design med lav byggehøjde (34/38mm)
- Leveres inkl. in-lay piktogrammer, nem montage, og ikke overfølsom for ridser
- Kan dæmpes i tre step 30%, 70%, 100%
- Valgfri indstilling for drift tid for hhv. 1h, 3h, og 8h.
- Valgfri indstilling af funktion; Maintained eller non-maintained via switch
- Quick montage funktion for nem installation og vedligehold
- Gummi membran for kabelindføring og skrueløse klemmer
- Miljøvenlig med lavt strømforbrug og Lithium batterier
- Simpel fejlanalyse ved flerfarvet LED
- Komplet serie af tilbehør som kan indfarves

Tekniske data

Læseafstand	20 m, 30 m
Inkl. piktogramsæt	PN, PO, PV, PH ISO7010 format
Lysudbytte Φ_e/Φ_n efter endt nøddrift	100% @ 1h, 50% @ 2h, 30% @ 3h, 16% @ 8h
Luminans i konstant drift	50 eller 500 cd indstilles via switch Indstilling med magnet (30%, 70%, 100%)
Driftform	Maintained / Non-Maintained (konstant-/ikke konstant) (via switch)
AT testsystem	Autotest i overensstemmelse med EN 62034
Nøddrift	Indstilles til 1/2/3/8 timer
Materiale	Polykarbonat
Kabinetfarve	Hvid RAL 9003
Montage	Direkte på væg
Vægt	0,45 / 0,97 kg
Tæthedsklasse	IP43 og IP66 / IK07
Isolationsklasse	II
Terminaler	Skrueløse klemmer for flexibel eller stiv ledning 0,5mm til 2,5mm
Tilslutning	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Tilladelig omg. temperatur	5°C - 45°C, 0°C - 45°C i konstant drift, 35°C max for 10 års levetid
Batteri	LiFePO4
Lyskilde	LED, Levetid : 100.000h

Dimension (mm)

20m : 34
30m : 38

**Kabelindføring for FlexiTech EW AT 20/30m**

- ▲ Kabelindføring
- Fastgørelse



Ved bestilling

Type	Beskrivelse		Varenr.
FlexiTech2 EW AT 20m IP43	Vægmontage 20m AT IP43. Inkl. piktogramsæt		60121306
FlexiTech2 EW AT 20m IP66	Vægmontage 20m AT IP66. Inkl. piktogramsæt		60121309
FlexiTech3 EW AT 30m IP43	Vægmontage 30m AT IP43. Inkl. piktogramsæt		60121300
FlexiTech3 EW AT 30m IP66	Vægmontage 30m AT IP66. Inkl. piktogramsæt		60121303

Tilbehør



Type	Beskrivelse	Varenr.
FlexiTech2 Boldgitter	Anvendes til FlexiTech EW 20m	60300255
FlexiTech3 Boldgitter	Anvendes til FlexiTech EW 30m	60300260
FlexiTech EMN	Eaton Magnet for konfiguration og test	60121344
FlexiTech2-4I Piktogramsæt	Anvendes til FlexiTech EW, 20m (PN, PV, PH, PO), in-lay	60121353
FlexiTech3-4I Piktogramsæt	Anvendes til FlexiTech EW, 30m (PN, PV, PH, PO), in-lay	60121356
FlexiTech Batteripakke FT-BAT1	LiFePO4 long life, 3,2V / 600mAh	67031493
FlexiTech Batteripakke FT-BAT2	LiFePO4 long life, 3,2V / 1500mAh	67031496

Tilbehør - Special

Type	Beskrivelse	Black mat RAL9005	Dark Grey RAL7015	Silver gloss RAL9007
FlexiTech2 Metal cover	Anvendes til FlexiTech EW 20m	På ordre	På ordre	På ordre
FlexiTech3 Metal cover	Anvendes til FlexiTech EW 30m	På ordre	På ordre	På ordre
FlexiTech2-RK Planforsækning	Anvendes til FlexiTech EW 20m, metal			
FlexiTech3-RK Planforsækning	Anvendes til FlexiTech EW 30m, metal			

Piktogrammer



Type	Beskrivelse	Varenr.
FlexiTech2 / 20m Piktogram	Anvendes til FlexiTech EC/EW, ISO7010-E001 PV, 90°	60121360
FlexiTech3 / 30m Piktogram		60121365
FlexiTech2 / 20m Piktogram	Anvendes til FlexiTech EC/EW, ISO7010-E001 PH, 90°	60121361
FlexiTech3 / 30m Piktogram		60121366
FlexiTech2 / 20m Piktogram	Anvendes til FlexiTech EC/EW, ISO7010-E001 PN, 90°	60121362
FlexiTech3 / 30m Piktogram		60121367