

E-nr 14 167 04

## Flexrör 25 mm Speed

PM FLEX lågfriktionsrör Speed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

Artikelnr: 14 167 04

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 50 m

Färg: ●

Vikt: 4,3 kg

### Användningsområde:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utomhusbruk:                  | ✗ |
| Inomhusbruk:                  | ✓ |
| Infälld montering i vägg:     | ✓ |
| I betong:                     | ✓ |
| Infälld montering i undertak: | ✓ |
| Prefabricerad                 | ✓ |

### Fördelar:

- Behandlad insida som underlättar dragning av kabel
- Den behandlade insidan gör installationerna tidseffektiva
- Den unika insidan möjliggör längre dragningssträckor
- Tåligare än ett traditionellt PVC flexrör
- Förenklar framtida kompletteringar
- Metermärkt
- Hållbart

## Teknisk information

### Förpackning

|               |         |
|---------------|---------|
| Färg          | Grå     |
| Innerdiameter | 18,2 mm |
| Ytterdiameter | 25 mm   |
| m/förp        | 50 m    |
| m/pall        | 1200 m  |

## Materialegenskaper

| Egenskap          | Standard                              |   |
|-------------------|---------------------------------------|---|
| Låg rökutveckling | IEC 61034-2                           | ✓ |
| Halogenfritt      | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2            | ✓ |
| Självslöcknande   | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 | ✓ |

## Tekniska funktioner

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                           | Polypropylén                                       |
| Tryck                              | Medium 750N                                        |
| Motstånd                           | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | -5°C vid 6J / -25°C vid 2J                         |
| Högsta Temperatur för installation | +90°C                                              |
| Självslöcknande                    | JA                                                 |

## Produktcertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™