



IP42



ZetaLED

- Multifunktion - samme armatur til Flugtvejsskilt eller paniklysarmatur
- Flugtvejsskilt - 20 og 30m læseafstand
- IP65 - Kun den lille version
- LED 60.000 timer
- Nøddrift: 3 timer

ZetaLED - Paniklys



ZetaLED - Flugtvejsskilt



ZetaLED - Flugtvejsskilt med dobbeltskærm



Tekniske data

Materiale	Polykarbonat
Farve	Hvid RAL 9003
Montering	Loft og væg
Forsyning	230V AC, 50 Hz
Forbrug	ZetaLED S, NM 4,25W / M 5,50W
Max tilladte omgivelsestemperatur	0 °C til +25 °C
Lyskilde	LED 8 x 0,6W og 12 x 0,6W
Mål	ZetaLED S, 270 x 119 x 49mm ZetaLED L, 371 x 170 x 69mm
Isolationsklasse	II
IP klasse	ZetaLED S, IP42 / IP65 ZetaLED L, IP42
Batteri	NiCd

Ved bestilling

Type	Beskrivelse	Vare nr.
ZetaLED S	Flugtvejsskilt- og paniklysarmatur, asymmetrisk for påbygning på væg og loft, IP42 / IP65, Kl.II. Læseafstand 20m	60300200
ZetaLED S AT	Flugtvejsskilt- og paniklysarmatur, asymmetrisk for påbygning på væg og loft, IP42 / IP65, Kl.II. Læseafstand 20m, med Autotest funktion	60300203
ZetaLED L	Flugtvejsskilt- og paniklysarmatur, asymmetrisk for påbygning på væg og loft, IP42, Kl.II. Læseafstand 30m	60300205
ZetaLED S piktogramsæt	ZetaLED S piktogramsæt 20m ISO7010	60300210
ZetaLED L piktogramsæt	ZetaLED L piktogramsæt 30m ISO7010	60300215
ZetaLED S dobbeltsidet skærm		60300220
ZetaLED L dobbeltsidet skærm		60300225

Projekteringstabel for ZetaLED S med asymmetrisk optik 2m bred, min 1 lux i centerlinje

Monteringshøjde[m]	Monteringsmåde				
2.5	Loftmontering	3,1	7,7	3,1	7,8
2,8	Flugtvejsbelysning	3,1	8,0	3,2	8,2
3.0		3,1	8,2	3,2	8,4
3.5		3,1	8,5	3,2	8,8
4.0		3,0	8,6	3,0	8,9
4,5		2,8	8,7	2,8	8,9
5,0		2,4	8,6	2,5	8,8
5,5		1,8	8,4	1,9	8,5

Projekteringstabel for ZetaLED L med asymmetrisk optik 2m bred, min 1 lux i centerlinje

Monteringshøjde [m]	Monteringsmåde				
2.5	Loftmontering	2,9	7,5	3,0	7,5
2,8	Flugtvejsbelysning	3,0	7,8	3,0	8,0
3.0		3,0	8,0	3,1	8,3
3.5		2,9	8,2	3,0	8,5
4.0		2,8	8,4	2,8	8,6
4,5		2,5	8,4	2,6	8,5
5,0		2,0	8,2	2,1	8,3
5,5		1,2	7,9	1,2	8,0

Projekteringstabel for ZetaLED S AT med asymmetrisk optik 2m bred, min 1 lux i centerlinje

Monteringshøjde[m]	Monteringsmåde				
2.5	Loftmontering	3,1	7,7	3,1	7,8
2,8	Flugtvejsbelysning	3,1	8,0	3,2	8,2
3.0		3,1	8,2	3,2	8,4
3.5		3,1	8,5	3,2	8,8
4.0		3,0	8,6	3,0	8,9
4,5		2,8	8,7	2,8	8,9
5,0		2,4	8,6	2,5	8,8
5,5		1,8	8,4	1,9	8,5

Dimensioner i mm

Type	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Længde (mm)
ZetaLED S	119	49	270
ZetaLED L	170	69	371

