

Røgalarm med større sikkerhed



Fordele

- Op til 38 røgalarmer kan monteres sammen
- VdS-godkendt efter den nyeste europæiske standard EN 14604. (<http://www.vds.de>)
- Moderne design
- UV-bestandigt materiale
- Hurtig og let at montere
- Alarm i op til 30 dage, når Batteriet er fladt
- Fysisk batterikontrol
- Fuldt funktionsdygtig under temperaturer fra 0 til +50 °C
- Kapslingsklasse IP31

Røgalarm 230V med 9V backup og til kommunikation

Typenummer	5TC1296
EAN	4001869330303

Tilslutningsdåse til røgalarm 5TC1296

Typenummer	5TC1297
EAN	4001869334905

Ud over 230V-udgaven kan Siemens også tilbyde en ren 9V udgave, der også er godkendt efter VdS. 9V-udgaven kan ikke som 230V-udgaven kobles sammen med andre enheder, da det er en ren stand-alone udgave.

Røgalarm 9V stand-alone

Typenummer	5TC1295
EAN	4001869330297

røgalarm SD230N

Siemens tilbyder nu et nyt produkt inden for røgalarmer. Det er en kompakt røgalarm, som tilsluttes 230V AC, og som er forsynet med et backupbatteri på 9V. Røgalarmerne opdager røgen i tide og giver alarm både med en lampe og et lydsignal på 85 db(A). Op til 38 røgalarmer kan bygges sammen i et netværk. Hvis der opstår røg ét sted, kan man derfor høre og se det på alle røgalarmerne.

Røgalarmerne er nemme at montere. I nybyggerier kan de monteres på en indbygningsdåse og i eksisterende installationer på en montagedåse. Røgalarmerne kan ikke sættes op rent fysisk, med mindre batteriet er sat i, hvilket giver en ekstra lille sikkerhed.

SIEMENS